



Einhell

CLASSIC

Pompe d'évacuation pour eaux chargées

GC-DP 1020 N

Référence produit: 4170773

Numéro d'identification: 11013

Code EAN: 4006825598681

La pompe d'évacuation eau chargée GC-DP 1020 N est une aide fiable, puissante et robuste offrant d'excellents services quand il s'agit de pomper l'eau de bassins, de chantiers, de caves inondées et bien plus. Avec une puissance de 1000 W, cette puissante pompe offre un débit maximum de 18000 L/h. Le corps de la pompe est constitué d'acier inox haut de gamme, ce qui assure une excellente durée de vie.

Caractéristiques et bénéfices

- Poignée de transport
- Flotteur réglable en hauteur en continu
- Joint torique haut de gamme
- Corps de pompe en acier inoxydable
- Raccords universels pour 19 mm (3/4"), 25 mm (1")
- Raccords universels pour tuyaux de 32 mm (1 1/4") et 38 mm (1 1/2")

Données techniques

- | | |
|--|---------------------------|
| - Alimentation secteur | 230 V 50 Hz |
| - Puissance | 1000 W |
| - Capacité de livraison maximum | 18000 L/h |
| - Hauteur de livraison maximum | 9 m |
| - Profondeur d'immersion maximum | 5 m |
| - Température de l'eau maximale | 35 °C |
| - Taille des particules étrangères maximum | 20 mm |
| - Raccord de tuyau | 47,8 mm - 1 1/2" (thread) |
| - Câble d'alimentation | 10 m H07RN-F |



Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 7.15 kg |
| - Poids brut a l'unité | 7.83 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 235 x 170 x 420 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 4 Pièces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 33 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 490 x 360 x 420 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 1500 3000 |

