

**CS 23-355 (602335000) Tronçonneuses à métaux
carton**

Référence 602335000

EAN 4007430169204



Photo semblable

- Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport
- Pour courant alternatif monophasé
- Pour le tronçonnage efficace et rapide de profils, tubes et barres en acier, fonte de fer, aluminium et autres métaux NF
- Moteur et réducteur avec roulements à billes conçus pour les charges importantes
- Blocage de la broche pour un changement facile de la meule
- Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour coupe d'onglet de -15° à 45°
- Sécurité élevée grâce au capot de protection pour le tronçonnage orientable
- Rangement pour clé mixte sur la table de la machine
- Travail sûr grâce à la tôle déflectrice d'étincelles
- Limiteur de profondeur de coupe réglable

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Pour meules (Ø x alésage)	355 x 25.4 mm
Couple de rotation	18 Nm
Vitesse de rotation à vide	4000 /min
Puissance absorbée nominale	2300 W
Capacité de coupe max. dans des tubes ronds	125 mm
Capacité de coupe max. dans des tubes rectangulaires	115 x 130 mm
Dimensions de l'embase	468 x 282 mm
Hauteur de transport	400 mm
Poids	16.9 kg
Longueur de câble	2.7 m

Émission acoustique

niveau sonore	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	104 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Clé mixte
Flasque d'appui
Écrou de serrage