

35 QP

Panneau roulé de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m ² /colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
4,55	160	4000	1200	1	4,80	18	86,40	D	2141088	4017916506447
5,10	180	3600	1200	1	4,32	18	77,76	D	2138105	4017916460701
5,70	200	3200	1200	1	3,84	18	69,12	S	2138106	4017916460725
7,00	245	2600	1200	1	3,12	18	56,16	D	2138107	4017916460749
8,00	280	2400	1200	1	2,88	18	51,84	NS	2138108	4017916460763

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0 jusqu'à 210 mm inclus
Isolant semi-rigide		De 151 à 280 mm

Produit certifié conforme à la norme européenne :

NF EN 13162

Code de désignation : • MW-EN 13162-T2-WS-Z1

(Ep. 151 mm à 210 mm)

• MW-EN 13162-T2-Z1 (Ep. 215 à 280 mm)

Site DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

Numéro de DoP : 33UGW35KP16111

ACERMI (usine française) : 04/083/366

Classement émission COV : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Rapidité de mise en oeuvre
- Bonne isolation thermique
- Confort de pose

Applications

- Combles aménagés
- Combles perdus

