

Laine à souffler

Laine de verre à souffler



Valeurs R & conditionnements

Colis/palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
39	S	2139993	4017916485117
39	S	2142843	4017916539124

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique	W/(m.K)	0,047
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1

Produit certifié conforme à la norme européenne :

NF EN 14064-1

Code de désignation : MW-EN 14064-1-S1-MU1

Site DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

Numéro de DoP : 33SFL4718031

ACERMI (usine belge) : 14/D/058/950

Classement émission COV : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Excellent pouvoir couvrant au m²: 9% + performant en moyenne que le meilleur produit du marché
- Moins de kilos à souffler à R équivalent
- Confort de pose

Applications

- Combles perdus : difficile d'accès, non aménageables
- Complément d'isolation

