



URSA SECO

SUSPENTE N+



Suspente en polyamide renforcé avec de la fibre de verre, rupteur thermique.

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Épaisseur laine	Unités/colis	Colis/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Suspente N+ 120-160 mm	120 - 160	50	99	S	7043678	4017916575931
URSA SECO Suspente N+ 160-200 mm	160 - 200	50	99	S	7043679	4017916575979
URSA SECO Suspente N+ 200-240 mm	200 - 240	50	99	S	7043680	4017916576211
URSA SECO Suspente N+ 240-280 mm	240 - 280	50	99	S	7043681	4017916576259

S : Stock - Produit toujours en stock.

Quantitatif

Entre 1,5 et 3 par m² suivant les configurations :

Poids de l'isolant Type de plaques	6 kg/m ²	10 kg/m ²	15 kg/m ²	Au-delà
Entraxe fourrure (m) / distance entre deux points de fixation (m)				
BA 13	0,6 / 1,2	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 15	0,5 / 1,2	0,4 / 1,3	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 18	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
2 BA 13	0,5 / 1,2	0,5 / 1,1	0,4 / 1,2	Étude particulière
Au-delà	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière

Avantages

- **Précision et fiabilité** : tête repositionnable et ajustable à l'infini
- **Robuste** : tige permettant une excellente tenue, vérifiée par test de chargement de plafond suspendu
- **Étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau** : contre-joint permettant de garantir la continuité de la membrane

Application

- Combles aménagés des bâtiments d'habitation de familles 1 & 2 uniquement
- Utilisable avec la laine minérale URSA



Conforme aux exigences de sécurité incendie pour les bâtiments d'habitation – Familles 1 & 2, d'après la législation relative à la protection contre l'incendie.

URSA France n'assumera aucune responsabilité en cas d'usages dans d'autres types de bâtiments.