

## Consignes de sécurité

### ⚠ DANGER

- Respecter les consignes de sécurité du nettoyeur haute pression.
- Lors du nettoyage intérieur de conduits et gouttières à l'aide d'un flexible, respecter le § 13 alinéa 8 de la réglementation pour la prévention des accidents (VGB 87 en Allemagne) relative aux « Travaux impliquant des appareils de projection de liquides » !
- Enclencher le jet haute pression uniquement lorsque la buse se trouve au moins jusqu'au niveau du repère rouge dans le tuyau à nettoyer.
- Ne jamais insérer le flexible de nettoyage de tuyaux au-delà du repère rouge dans le tuyau à nettoyer, en mode haute pression.
- Dans des conditions défavorables, le flexible de nettoyage risque de changer de direction dans le tuyau et d'en ressortir. Plus le diamètre du tuyau à nettoyer est important, plus le risque augmente. Dans un tel cas, relâcher immédiatement le levier de la poignée pistolet.
- Mettre le nettoyeur haute pression hors service et détacher le flexible du pistolet haute pression à la fin des travaux.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes. L'appareil ne doit jamais être utilisé par des enfants ni par des personnes non avisées. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Température d'eau maximale 60 °C (observer les instructions de votre nettoyeur haute pression).
- Pendant le fonctionnement, le chariot de nettoyage risque de se détacher de la gouttière. Tenir toute personne et objet à l'écart de la zone dangereuse.

Cela s'applique uniquement à l'Allemagne :

### ⚠ DANGER

- Lors du nettoyage intérieur de conduits à l'aide d'un flexible, respecter le chapitre 2.36 de la réglementation pour la prévention des accidents (DGUV règle 100- 500 en Allemagne) !