

BÉTONNIÈRES DE 160 L

- Tambour renforcé par un fond soudé
- Tambours de forte capacité 160 L
- Equipées de roues pour faciliter le déplacement
- Grand volant de basculement du tambour pour un déchargement plus facile.
- Carter équipé de chicanes pour prévenir les éclaboussures d'eau et double ventilateur pour mieux ventiler
- Durables et robustes
- Engrenages en fonte
- Entretien facile



Refroidissement du moteur assuré par deux ventilateurs

Capacités de 160 L

Capot moteur à double parois de protection contre les projections d'eau

Roues



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	1260 x 850 x 1350 mm
Capacité du tambour	160 L
Vitesse du tambour maxi.	29,5 min <sup>-1</sup>
Moteur	230 V~
Puissance absorbée	650 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	53,8 / 57,7 kg
Dimensions de l'emballage	760 x 740 x 515 mm
Référence	5908405901
Gencod	4046664036470
Container de 20'	84 pièces
Container de 40'	192 pièces
Container de 40' HC	238 pièces

**EXEMPLES D'UTILISATIONS**

Jardin    Chantier    Cour




Pales de malaxage très robustes

Montage simple

Volant de grand diamètre pour une utilisation pratique

Construction stable, robuste, facile d'entretien

Facile à déplacer et stable grâce à son support équipé de roues à large empattement



Volant de grand diamètre pour faciliter l'orientation du tambour. L'angle d'inclinaison souhaité du tambour est géré par des crans de blocage.



DÉTAILS DU PRODUIT

650 W

Moteur 230 V



Volume max. du tambour 160 L

Transportable

