

LOW NOISE



Poignée de transport (standard)

Moteur à 4 temps de 56 cm<sup>3</sup> 1,3 kW / 1,8CV

Faible niveau sonore de 66 dB(A)

Boîtier résistant aux chocs

1 prise 230 V, 1 prise 12 V DC / 5 A, 2 ports USB 5 V / 3,1 A

CONSOMMABLE

HUILE ULTRA PERFORMANTE À LONGUE DURÉE DE VIE SAE 5W-40 500 ml



Référence: 3906100701  
Gencod: 4014915073512



GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE INVERTER 1200 W

- Puissance maximale de 1200 W et puissance maximale de 1100 W pour les appareils électroniques sensibles, outils électriques, etc.
- Équipé d'1x prise 230 V~ AC, d'1x 12V DC / 5 A et de 2 ports USB 5 V / 3,1 A
- Moteur à essence 4 temps, refroidi par air, de 56 cm<sup>3</sup>, de 1,8 CV / 1350 W, à démarrage par lanceur
- Conception compacte au format valise, résistant aux chocs, avec poignée de transport
- Idéal pour une utilisation mobile grâce à son poids de 12 kg
- L'arrêt automatique en cas de manque d'huile et la protection contre les surcharges assurent une totale sécurité
- Le mode économie d'énergie permet d'économiser du carburant et garantit une réduction des gaz d'échappement
- Réservoir de carburant de 3,0 L
- Ondes régulées pour les appareils électroniques sensibles tels que ordinateurs portables, téléviseurs, tablettes ou smartphones
- Faible niveau sonore de 66 dB(A)\*

\*Les niveaux sonores peuvent varier selon la proximité et le lieu : le relevé a été effectué avec 25% de charge et à 7 mètres de distance de l'appareil.

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	12 / 14 kg
Dimensions de l'emballage	470 x 320 x 430 mm
Référence	5906238948
Gencod	4046664206934
Container de 20'	520 pièces
Container de 40'	1050 pièces
Container de 40' HC	1050 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MOTEUR

Type de moteur	Moteur à 4 temps à 1 cylindre
Puissance maxi.	1,8 CV
Cylindrée	56 cm <sup>3</sup>
Démarrage	Lanceur manuel
Contenance du réservoir de carburant	3 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE

Dimensions L x l x h	432 x 278 x 410 mm
Régulation de la tension	Inverter
Puissance nominale / maximale	1600 / 2000 W
Tension délivrée	230 V~
Fréquence (courant alternatif)	50 Hz
Protection contre les surcharges	Oui
Coupe-circuit en cas de manque d'huile	Oui



ALIMENTATION AUTONOME CONVIENT POUR

Camping/ Caravaning



Abris de jardin



Chauffage



Réfrigérateur



Festivité



Chantier



PC Portable



Téléphone portable



Démarrage facile par lanceur.



Puissance maximale de 1200 W et puissance maximale de 1100 W pour les appareils électroniques sensibles, outils électriques, etc.




Avertisseur manque d'huile, mode éco, protection contre les surcharges et indicateur d'alimentation sécurisent l'utilisation du générateur électrique.

Équipé avec 1 prise 230 V, 1 prise 12 V DC / 5 A, 2 ports USB 5 V / 3,1 A



DÉTAILS DU PRODUIT

2 x port USB



1 prise 230V



Avertissement niveau d'huile



Mode économique



Protection surcharge



Économique



Léger



Transportable



Faible niveau sonore de 66 dB (66% plus silencieux que les groupes électrogènes de mêmes catégories)



Système inverter: ondes régulées pour les appareils électroniques sensibles.

