

SP 9.500 DIRT

Référence 1.645-800.0

Gencod 405 427 895 165 2

Puissance max 250 W
Pression max 0,6 bar
Débit max 9 500 l/h



4,3 kg (sans accessoires)



229 x 238 x 303 mm



UTILISATION : Pompe de petites quantités d'eau chargée.

Pompe jet
Moteur à induction
Joints en céramique pour une parfaite étanchéité
Evacuation de l'air automatique



ROULEMENT EN CÉRAMIQUE
SURMONTÉ D'UNE CHAMBRE À HUILE
PROTÈGE LA CHAMBRE MOTEUR DE
TOUTE INFILTRATION

Amorçage automatique
pour une pompe toujours prête

Interrupteur à flotteur

Allume & éteint la pompe selon le niveau d'eau. Protection contre une marche à sec



Longueur câble 10 m
Voltage 230-240 V
Fréquence 50 Hz


Prise en main facile
Fixation du filin 10 m



Quick Connect

Pour un raccord rapide des flexibles à la pompe

Raccord fileté G 1' 1/2 (49/40mm)
Raccord fileté G 1' (34/26 mm)
Pièce raccord tuyau en G 1' (26mm), 1' 1/4 (33mm) et 1' 1/2 (40mm)



Compatible avec le préfiltre robuste optionnel



Hauteur de refoulement
Haute min de déclenchement
Hauteur de liquide résiduel
Taille des particules max
Profondeur d'immersion max
T° max d'admission d'eau

6 m
43 mm
25 mm
20 mm
7 m
35°C

2 + 3
ANS

GARANTIE

KÄRCHER