

SP 22.000 DIRT

Référence 1.645-850.0

Gencod 405 427 895 202 4

Puissance max 750 W
Pression max 0,8 bar
Débit max 22 000 l/h



7,3 kg (sans accessoires)



230 x 285 x 354 mm



UTILISATION : Pompe rapidement de grandes quantités d'eau chargée.



ROULEMENT EN CÉRAMIQUE
SURMONTÉ D'UNE CHAMBRE À HUILE
PROTÈGE LA CHAMBRE MOTEUR DE
TOUTE INFILTRATION

Amorçage automatique
pour une pompe toujours prête

Quick Connect

Pour un raccord rapide des flexibles à la pompe
Raccord fileté 21 mm
Pièce raccord tuyau 25,4 –
31,7 – 38,1 mm




Prise en main facile
Fixation facile du filin 10 m



Interrupteur à flotteur réglable en hauteur

Allume & éteint la pompe selon le niveau d'eau
Protège contre une marche à sec



Préfiltre en acier inoxydable intégré
Efficace contre les déchets présents dans l'eau



Pompe jet
Moteur à induction
Joints en céramique pour une parfaite étanchéité
Evacuation de l'air automatique



Longueur câble 10 m
Voltage 230-240 V
Fréquence 50 Hz



Hauteur de refoulement	8 m
Hauteur mini de déclenchement	200 mm
Hauteur de liquide résiduel	35 mm
Taille des particules max	30 mm
Profondeur d'immersion max	7 m
T° max d'admission d'eau	35°C

KÄRCHER

2 + 3
ANS

GARANTIE