



Perceuse à percussion de 650 watts à variateur électronique à une vitesse SBE 650

- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
- Réversible droite/gauche
- Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

| Référence code EAN | 600742500 4061792201422 |
|--|----------------------------|
| Puissance utile | 320 W |
| Couple de rotation max. | 10 Nm |
| Ø de perçage dans la maçonnerie | 16 mm |
| Ø de perçage dans le béton | 14 mm |
| Ø de perçage dans l'acier | 13 mm |
| Ø de perçage dans le bois tendre | 30 mm |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 1.500 /min |
| Cadence de frappe max. vitesses | 44.800 /min 1 |
| Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm |
| Diamètre du collier de serrage | 43 mm |
| Broche de perçage à six pans creux | 6,35 mm |
| Filet de broche de perçage | 1/2"-20 UNF |
| Type de serrage du mandrin | Mandrins à serrage rapide |
| Poids sans câble | 1,8 kg |
| Longueur de câble | 2,5 m |

Équipement standard

Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique