

CS 22-355 (601786000) Tronçonneuse à métaux carton

Référence 601786000

EAN 4061792211773



Photo semblable

- Tronçonneuse à métaux puissante pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
- Dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
- Grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage pour une transmission optimale de la force lors du tronçonnage
- Limiteur de profondeur de coupe réglable pour une utilisation optimale de la meule de tronçonnage
- Changement de meule facile grâce à l'arrêt de la broche
- Protection maximale de l'utilisateur : capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable et surface de pose caoutchoutée pour un tronçonnage sûr
- Interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
- Grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
- Transport facile grâce à une poignée de transport intégrée et dispositif de blocage pour le transport

Valeurs techniques**Valeurs de référence**

Pour meules (\emptyset x alésage)	355 x 25.4 mm
Vitesse de rotation à vide	3700 /min
Puissance absorbée nominale	2300 W
Capacité de coupe max. dans des tubes ronds	132 mm
Capacité de coupe max. dans des tubes carrés	120 x 120 mm
Capacité de coupe max. dans des tubes rectangulaires	100 x 208 mm
Capacité de coupe max. dans des profils en L	150 x 150 mm
Dimensions de l'embase	456 x 256 mm
Hauteur de transport	394 mm
Poids	16.8 kg
Longueur de câble	4 m

Équipement standard

Clé mâle à six pans

Flasque d'appui

Écrou de serrage

Meule de tronçonnage 355 mm