

SB 18 L BL (613157500) Perceuse à percussion sans fil
18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30; metaBOX 145

Référence 613157500

EAN 4061792245945



Photo semblable



- Plus petite perceuse à percussion 18 volts de Metabo avec moteur Brushless puissant pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
- Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
- Perceuse à percussion extrêmement courte et légère pour une utilisation confortable y compris au-dessus de la tête et dans les espaces étroits
- Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
- Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
- Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
- Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
- Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Type de batterie	LiPOWER
tension batterie	18 V
Capacité de la batterie	2 x 2 Ah
Couple de rotation max. tendre	28 Nm
Couple de rotation max. dur	65 Nm
Couple de rotation réglable	0.5 - 9 Nm
Ø de perçage dans la maçonnerie	13 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	40 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 500 / 0 - 1700 /min
Cadence de frappe max.	25500 /min
Ouverture de mandrin	1.5 - 13 mm
Poids sans batterie	0.9 kg
Poids avec batterie	1.3 kg

Vibration

Perçage du métal	1 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²
Perçage à percussion dans le béton	16.5 m/s ²
Incertitude de mesure K	1.5 m/s ²

Émission acoustique

Incertitude de mesure K	5 dB(A)
-------------------------	---------

Équipement standard

Mandrins à serrage rapide
 Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah)
 Chargeur SC 30
 metaBOX 145