KÄRCHER

10 RAISONS POUR LE CHOISIR
ProHD 500



• Pression de service	110 bar
• Pression maximum	160 bar
• Débit	500 l/h
• Puissance absorbée	2,2 W
• Température max. alimentation	60 °C
• Tambour enrouleur	Flexible HP 8m.
• Poids	23,74 kg
• Dimension (L x l x H)	334 x 366 x 954 mm
• Référence	1.520-835.0

ROBUSTESSE

❶ DÉCOMPRESSION AUTOMATIQUE DE LA POMPE EN LAITON
- Protection des composants
- Rallongement de la durée de vie
- Démarrage plus souple pour l'utilisateur

❷ MOTEUR REFROIDI PAR AIR.
- Protection optimale du moteur
- Protection électrique du moteur avec disjoncteur thermique

❸ ACCESSOIRES PROFESSIONNELS
- Flexible haute pression en caoutchouc tressé métal, poignée pistolet, lance, buse et rotabuse et canon à mousse robustes

PRATIQUE

❹ STOP-TOTAL À LA POIGNÉE-PISTOLET
- L'appareil s'arrête quand on relâche la poignée
- Réduction de la consommation d'énergie
- Longévité accrue de la machine

❺ CONNEXIONS EASY!LOCK
- 5x plus rapide qu'un raccord standard



❻ LÉGER ET COMPACT
- Aisément transportable et maniable
- Facilité de rangement

ERGONOMIQUE



❼ GUIDON DE TRANSPORT
- Mobilité et maniabilité aisées

❽ ESPACE INTÉGRÉ DE RANGEMENT DES ACCESSOIRES
- Buses, poignée-pistolet et flexible toujours à portée de main



❾ GRANDES ROUES
- Excellente manœuvrabilité

❿ TAMBOUR ENROULEUR AVEC FLEXIBLE HAUTE PRESSION 8 MÈTRES
- Protège le flexible haute pression lors du transport et du stockage
- Prolonge la durée de vie du flexible

Document interne – Reproduction interdite