

**Présentation produit**

La tondeuse robot SILENO minimo 300 GARDENA est la solution idéale pour tondre la pelouse sans effort. Fini la corvée de la tonte du gazon puisque la tondeuse robot GARDENA s'occupe de tout à votre place. Elle est idéale pour entretenir les petites pelouses jusqu'à 300 m<sup>2</sup>.  
Programmation et contrôle très simple grâce à l'application GARDENA Bluetooth.

**Image du produit**


**Description**

Ref. Gardena	15205-26
Désignation	Tondeuse robot SILENO minimo 300
EAN gencod	4 078 500 055 819
Conditionnement	1
PNC	970 516 506
Contenu du kit	Station de charge, 150 m de câble périphérique, 200 cavaliers, 5 connecteurs, 4 raccords de câble, 1 transformateur, 1 câble basse tension

**Bénéfices produit**
**Contrôle et programmation via application**

La nouvelle application **GARDENA Bluetooth** permet de programmer et contrôler très simplement le SILENO minimo.

L'application permet également de contrôler les nouveaux **produits d'arrosage GARDENA Bluetooth**.


**Technologies exclusives**

**SensorCut** : système de tonte aléatoire pour une pelouse uniforme et sans traces

**SensorControl** : ajustement automatique de la tonte selon la hauteur de l'herbe.

**SpotCut** : coupe intensive sur des zones où l'herbe est particulièrement haute à un moment donné

**CorridorCut** : passe et tond même dans les passages étroits (jusqu'à 60cm)

**Cable guide** : La tondeuse robot retourne vers sa station de charge en toute autonomie et sans laisser de traces sur le gazon.


**Tond par tous les temps y compris la nuit et le weekend !**

La tondeuse robot SILENO minimo 300 tond par tous les temps **même lorsqu'il pleut**, cela permet d'avoir un jardin parfait toute l'année.

Extrêmement silencieuse (57Db) elle ne dérangera pas vos voisins et pourra ainsi **tondre la nuit ou le weekend**.


**Caractéristiques**


Caractéristiques techniques	Technologie sur accu	Accu Ion-Lithium
	Puissance de la batterie	18 V
	Capacité de la batterie	2,1 Ah
	Surface de tonte recommandée	300 m <sup>2</sup>
	Coupe	Disque à lames et plateau de glissement à 3 lames
	Système de coupe	Coupe aléatoire SensorCut
	Diamètre de coupe	16 cm
	Hauteur de coupe, min-max	20 - 50 mm
	Fonction mulching	•
	Délimitation du terrain à tondre	Par câble périphérique
Confort d'utilisation	Pente max.	Jusqu'à 25%
	Vitesse au sol	35 cm/s
	Programmation	Via application
	Bruit	57 dB(A)*
	Système de charge	Automatique
	Temps de charge	60 min
	Temps de tonte par charge	65 min
	Utilisation par temps de pluie	•
	Gestion automatique des passages	•
	Flexibilité de placement de station de charge	•
Dimensions produit	Démarrage à distance	3 points
	Mode éco	•
	Facilité de démontage pour la maintenance	•
	Longueur (cm)	52
	Largeur (cm)	34
Hauteur (cm)	22	
Poids (kg)	6,5	

\*garantis ISO 11094

**Accessoires compatibles**


Abris robot	Ref : 4007-60
Lames de rechange	Ref : 4087-20
Câble périphérique (150m)	Ref : 4088-60
Cavaliers (x100)	Ref : 4090-20
Kit d'entretien robots	Ref : 4067-20
Brosses pour les roues	Ref. 4030-20
Support mural	Ref. 4045-20
Boîtier de protection pour connecteurs	Ref : 4056-20

**Indice de réparabilité et garantie**

Indice de réparabilité

**8,8**  
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Durée de garantie

2 ans\*

\*Extension possible à 3 ans sous réserve d'enregistrement du robot en ligne

**Logistique**


Dimensions de l'emballage (cm)	59,5 x 49,5 x 30,4
Poids produit + packaging	10