

FICHE PRODUIT ErP – CLIMATISEUR MOBILE AVEC POMPE À CHALEUR

Données	TAD-2320	TAD-2326HP	TAD-2335HP
Capacité de refroidissement (kW)	2.00	2.60	3.50
Capacité de chauffage (kW)	-	1.80	2.60
Puissance absorbée en refroidissement (kW)	0.77	1.00	1.35
Puissance absorbée en chauffage (kW)	-	0.78	1.13
EER	2.60	2.60	2.60
COP	-	2.30	2.30
Classe énergétique – refroidissement	A	A	A
Classe énergétique – chauffage	-	A	A
Niveau de puissance acoustique LWA dB(A)	65	65	65
Fluide frigorigène	R290	R290	R290
Charge de fluide frigorigène (kg)	0.080	0.140	0.175
PRG (GWP)	3	3	3
Équivalent CO ₂ (kg)	0.24	0.42	0.53
Tension / Fréquence	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz	220–240 V / 50 Hz
Indice de protection	IPX0	IPX0	IPX0
Wi-Fi	Oui	Oui	Oui
Veille (W)	0.5	0.5	0.5
Veille en réseau (W)	2.0	2.0	2.0

Fabricant / Responsable UE : Toyotomi Europe Sales B.V., Veghel, Pays-Bas