

Perfo-burineur 40 mm SDS Max

DH40MCWSZ

EAN 4966376284658

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF



Coffret

- Electropneumatique
- Stop de rotation
- Débrayage de sécurité
- Excellente performance
- Vitesse constante
- Simplicité d'entretien avec des charbons auto-rupteurs accessibles
- Emmanchement rapide : système de maintien renforcé 'Vario-lock' = 12 orientations des burins

■ Caractéristiques

| | |
|----------------------------|--|
| Puissance | 1100 W |
| Vitesse à vide | 620 tr/min |
| Frappe | 2800 cps/min |
| Force de percussion | 8,5 Joules |
| Capacité béton avec foret | 40 mm |
| Capacité béton avec trépan | 105 mm |
| Niveau puissance sonore | 106 dB(A) |
| Niveau pression acoustique | 95 dB(A) |
| Emission de vibration | perçage 16,5 m/s ² -burinage 13,3m/s ² |
| Poids | 7,1 kg |
| Longueur | 448 mm |

■ DH40MCWSZ



Applications

Forage dans le béton jusqu'au Ø 40 mm avec mèche et Ø 105 mm avec trépan. Défaïençage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Butée de profondeur - Tube de graisse - Coffret

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s