

## DH1826DCWPZ

Perfo-burineur SDS+ **3 modes** – HitCase III

18 V – 5,0 Ah – 3,2 Joules (EPTA 05)

4966376406043



**NEW**



Mandrin interchangeable

3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage

Moteur Brushless : maintenance réduite et plus longue durée de vie

Fonction Auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série

Nombreuses protections pour l'utilisateur

Compatible avec système d'aspiration cyclonique

Compatible



BRUSHLESS

LVH

RFC  
REACTIVE FORCE CONTROL

**DH1826DCW2Z**

Version sans batterie ni chargeur HitCase II  
4966376406012

### Caractéristiques techniques

Puissance	18 V -5,0 Ah (BSL1850MA)
Fonctions	3 modes
Emmanchement	SDS+
Capacité perçage béton / acier / bois	26 mm / 13 mm / 27 mm
Vitesses à vides (basse/normale)	0~700 / 0 ~ 950 tr/min
Fréquence de frappe (basse/normale)	0~3170 / 0 ~ 4300 cps/min
Energie de frappe	3,2 J (EPTA 05)
Niveau puissance sonore	NC
Niveau pression acoustique	90,4 dB(A)
Emission vibrations perfo-burinage	13,8 m/s <sup>2</sup>
Emission vibrations piquage	9,9 m/s <sup>2</sup>
Dimensions L x l x H	389 x 91 x 232 mm
<sup>1</sup> Poids (avec BSL1850MA)	3,9 kg



**ACCESSOIRE OPTIONNEL**  
SYSTÈME D'ASPIRATION  
Ø maxi. Perçage : 20 mm  
Course 20 mm – Poids : 1 kg  
Réf. 379140 en HitCase II

<sup>1</sup>Poids selon procédure EPTA 01/2014

### Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent ⇒ haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité

Fonction Auto-stop pour des perçages en série

2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable ⇒ adaptabilité et précision

Eclairage LED intégrée ⇒ meilleure visibilité de l'espace de travail

Nouvelle batterie BSL1850MA 18V-5,0Ah : hautes puissance et autonomie avec niveau de charge intégré

Poignée soft grip pour une parfaite prise en main et un grand confort

### Accessoires standards

2 batteries 18 V – 5,0 Ah (BSL1850MA- réf.378683) avec Indicateur niveau de charge intégré - 1 chargeur ventilé UC18YFSLW0Z

Poignée latérale – Jauge de profondeur

HitCase III

Retrouvez nos services sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

