

## DH26PB2WWZ

Perfo-Burineur 2 modes SDS+

26 mm - 830 W - 2,9 J

4966376415434

**NEW**

Moteur puissant pour les meilleures performances de perçage de sa catégorie

Très grande durabilité pour une très grande durée de vie !

Mandrin 3 mors avec adaptateur SDS+ pour plus d'adaptabilité à diverses applications



### Caractéristiques techniques

Puissance	830 W
Puissance de frappe	2,9 Joules EPTA 05
Capacité dans le béton	26 mm
dans l'acier	13 mm
dans le bois	32 mm
Vitesse à vide	0-1100 tr/min.
Fréquence de frappe	0-4300 cps/min
Niveau puissance sonore	102 dB(A)
Niveau pression acoustique	91 dB(A)
Emission vibration perfo-burinage	14,7 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	349 x 83 x 199 mm
Poids (avec poignée, sans câble)	2,8 kg

### Les avantages

Mandrins SDS+ et mandrin 3 mors avec adaptateur SDS+ : adaptabilité à de multiples applications en toute rapidité

Moteur puissant pour de hautes performances de perçage

Compact et léger pour moins de fatigue dans les poignets et les bras

Très grande durabilité pour une très longue durée de vie

Montage facile et rapide en 1 clic des forets SDS+

Fenêtres de ventilation labyrinthe pour réduire l'entrée des poussières et des débris dans l'outil

Surmoulage en caoutchouc pour une prise en main confortable

### Accessoires standards

Mandrin 3 mors avec adaptateur SDS+

Poignée auxiliaire

1 butée de profondeur

Coffret

Poids selon procédure EPTA-2004.  
Les accessoires standards peuvent varier selon les pays

Retrouvez nos services sur  
[www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)

**HIKOKI**  
**SERVICE**

Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools.

**HIKOKI 3 ANS DE GARANTIE** Plus d'information sur nos conditions sur notre site [hikoki-powertools.fr](http://hikoki-powertools.fr)