

# MAC ALLISTER

## Coupe-carreaux 900 mm



Longueur maximale de coupe droite: 900 mm  
Longueur maximale de coupe en diagonale : 630 mm  
Épaisseur maximale de coupe : 12 mm


### Démarrage rapide

1



**Coupe Droite.** Marquez la ligne de coupe sur le carreau à l'aide d'un crayon. Rayez le carreaux en faisant rouler la molette sur le carreau vers l'avant, en pressant légèrement.

2




Placez en bout de course le marteau (partie mobile) et pressez le levier vers le bas: le carreau est coupé.

1



**Coupe diagonale.** Marquez la ligne de coupe sur le carreau à l'aide d'un crayon. Positionnez le guide d'angle sur l'angle souhaité. Positionnez le carreau contre le guide. Rayez le carreaux en faisant rouler la molette sur le carreau vers l'avant, en pressant légèrement.

2



Placez en bout de course le marteau (partie mobile) et pressez le levier vers le bas: le carreau est coupé.

### Remplacement de la molette

Conservez la molette aiguisée pour assurer une bonne performance à tout moment.

Pour remplacer la molette:

1



Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

2



Enlevez la molette et remplacez la par une nouvelle : modèle YG6X, Ø 22 x 6 x 2 mm.

3



Revissez la vis.

### Utilisation

Ce coupe-carreaux peut s'utiliser pour couper : Faïence / grés, pierre naturelle, terre cuite, grés cérame.

Ce coupe-carreaux est principalement à destination de matériaux durs. Pour couper des matériaux plus tendres, procédez très doucement pour ne pas éjecter le carreau en le coupant

### ENTRETIEN

Nettoyez l'outil à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon neutre. Utilisez une brosse pour les zones qui sont difficiles à atteindre. Séchez avec un chiffon propre et sec. Portez un soin particulier au nettoyage de la molette et de la glissière après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon et d'une brosse.

Enlevez la poussière incrustée avec de l'air à haute pression (max. 3 bar).