





Diall



Your product - Votre produit
Twój produkt - Ваш
светильник - Su producto
Ürününüz



GS1001J-2 Version 1 - 2014

Assembly

Assemblage


Montaj

Сборка


Montaje

Montaj



01




02





03




04




05




06




07



08



09



●● IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

● IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

● WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU

● ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

● IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

● ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

	B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com
	Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
 N°Azur 0 810 104 104 Dites «Question» (ask report local)	
	Producent: Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa, www.castorama.pl
	Импортёр: ООО "Касторама РYC" Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru
	Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 Edificio Inblau A 1a Planta 08820-EI Prat de Llobregat www.bricodepot.es
	İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Tasdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No: 5 Çekmeköy 34788 / İSTANBUL www.koctaş.com.tr
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 209 50 50	

GB IE Appendix...	FR Annexe...	PL Załącznik...	RUS Приложение...	ES Anexo...	TR Ek bölüm...																																																																																																																																																
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																																
<table><tr><td>Supply Voltage</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Bulb Type</td><td>Bulb Included: 2 x 44 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.</td></tr><tr><td>Rated Wattage</td><td>46W</td></tr><tr><td>Lumen</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Colour Temperature</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Colour Rendering Index</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Class I product, must be connected to earth.</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Jet-proof.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions: H.1465 x W.1060 x D.1060mm Weight: 5.7kg Max. projected area: 0.02m²</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.</td></tr></table>	Supply Voltage	220 - 240V~ 50Hz	Bulb Type	Bulb Included: 2 x 44 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.	Rated Wattage	46W	Lumen	4300lm	Colour Temperature	5000K	Colour Rendering Index	80Ra		Class I product, must be connected to earth.		Conformity with all relevant EC Directive requirements.	IP65	Jet-proof.		Dimensions: H.1465 x W.1060 x D.1060mm Weight: 5.7kg Max. projected area: 0.02m²		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.	<table><tr><td>Tension d'alimentation</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Type d'ampoule</td><td>Type d'ampoule : 2 x 44 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.</td></tr><tr><td>Puissance nominale</td><td>46W</td></tr><tr><td>Flux lumineux</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Indice de rendu des couleurs</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Classe I, le produit doit être connecté à la terre.</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensions : L. 1060 x l. 1060 x H. 1465mm Poids: 5,7kg Superficie maximale exposée: 0.02m²</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr></table> Garantie > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse). > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie. Réf : 669501	Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50Hz	Type d'ampoule	Type d'ampoule : 2 x 44 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.	Puissance nominale	46W	Flux lumineux	4300lm	Température de couleur	5000K	Indice de rendu des couleurs	80Ra		Classe I, le produit doit être connecté à la terre.		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	IP65	Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.		Dimensions : L. 1060 x l. 1060 x H. 1465mm Poids: 5,7kg Superficie maximale exposée: 0.02m²		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	<table><tr><td>Napięcie znamionowe</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Źródło światła</td><td>Dołączone źródło światła: 2 x 44 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>46W</td></tr><tr><td>Skuteczność świetlna</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Temperatura koloru</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Współczynnik oddania barw</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Odporność przed strumieniem wody.</td></tr><tr><td></td><td>Wymiary: Wys. 1465 x Szer. 1060 x Odległość rzutu światła 1060 mm Waga: 5,7kg Maksymalna powierzchnia wyświetlania: 0.02m²</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr></table>	Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50Hz	Źródło światła	Dołączone źródło światła: 2 x 44 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.	Moc znamionowa	46W	Skuteczność świetlna	4300lm	Temperatura koloru	5000K	Współczynnik oddania barw	80Ra		Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	IP65	Odporność przed strumieniem wody.		Wymiary: Wys. 1465 x Szer. 1060 x Odległość rzutu światła 1060 mm Waga: 5,7kg Maksymalna powierzchnia wyświetlania: 0.02m²		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	<table><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>220 - 240В~ 50Гц</td></tr><tr><td>Тип лампочки</td><td>Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу, в комплект входит светодиодная лампа 2 x 44.</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>46Вт</td></tr><tr><td>Осветительная мощность</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Цветовая температура</td><td>5000К</td></tr><tr><td>Индекс цветопередачи</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Продукция Класса I, требуется заземление.</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Струезащищенный.</td></tr><tr><td></td><td>Размеры: В. 1465 x Ш. 1060 x Выступ 1060мм Вес: 5,7кг Макс. расченная площадь: 0.02м²</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.</td></tr></table>	Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50Гц	Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу, в комплект входит светодиодная лампа 2 x 44.	Номинальная мощность	46Вт	Осветительная мощность	4300lm	Цветовая температура	5000К	Индекс цветопередачи	80Ra		Продукция Класса I, требуется заземление.		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	IP65	Струезащищенный.		Размеры: В. 1465 x Ш. 1060 x Выступ 1060мм Вес: 5,7кг Макс. расченная площадь: 0.02м²		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.	<table><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>220 - 240 V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 2 x 44.</td></tr><tr><td>Poder nominal</td><td>46W</td></tr><tr><td>Rendimiento luminoso</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Temperatura de color</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Índice de reproducción cromática</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Resistente a chorros de agua.</td></tr><tr><td></td><td>Dimensiones: Al. 1465 x An. 1060 x Proyección 1060mm Peso: 5,7kg Área proyectada máxima: 0.02m²</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.</td></tr></table>	Tensión de alimentación	220 - 240 V~ 50Hz	Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 2 x 44.	Poder nominal	46W	Rendimiento luminoso	4300lm	Temperatura de color	5000K	Índice de reproducción cromática	80Ra		Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	IP65	Resistente a chorros de agua.		Dimensiones: Al. 1465 x An. 1060 x Proyección 1060mm Peso: 5,7kg Área proyectada máxima: 0.02m²		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	<table><tr><td>Besleme Gerilimi</td><td>220 - 240V~ 50Hz</td></tr><tr><td>Ampul tipi</td><td>LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 2 x 44 x LED.</td></tr><tr><td>Nominal güç</td><td>46W</td></tr><tr><td>Aydınlatma kapasitesi</td><td>4300lm</td></tr><tr><td>Renk sıcaklığı</td><td>5000K</td></tr><tr><td>Renk dönüşüm indeksi</td><td>80Ra</td></tr><tr><td></td><td>Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Püskürtmeye karşı dayanıklı.</td></tr><tr><td></td><td>Boyutlar: H. 1465 x W. 1060 x Projeksiyon 1060mm Ağırlık: 5,7kg Maks. yansıtılan alan: 0.02m²</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.</td></tr></table> AEEE Yönetmeliğine Uygundur. Made in China	Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50Hz	Ampul tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 2 x 44 x LED.	Nominal güç	46W	Aydınlatma kapasitesi	4300lm	Renk sıcaklığı	5000K	Renk dönüşüm indeksi	80Ra		Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.	IP65	Püskürtmeye karşı dayanıklı.		Boyutlar: H. 1465 x W. 1060 x Projeksiyon 1060mm Ağırlık: 5,7kg Maks. yansıtılan alan: 0.02m²		Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.
Supply Voltage	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
Bulb Type	Bulb Included: 2 x 44 x LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.																																																																																																																																																				
Rated Wattage	46W																																																																																																																																																				
Lumen	4300lm																																																																																																																																																				
Colour Temperature	5000K																																																																																																																																																				
Colour Rendering Index	80Ra																																																																																																																																																				
	Class I product, must be connected to earth.																																																																																																																																																				
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.																																																																																																																																																				
IP65	Jet-proof.																																																																																																																																																				
	Dimensions: H.1465 x W.1060 x D.1060mm Weight: 5.7kg Max. projected area: 0.02m²																																																																																																																																																				
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																																				
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.																																																																																																																																																				
Tension d'alimentation	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
Type d'ampoule	Type d'ampoule : 2 x 44 x LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.																																																																																																																																																				
Puissance nominale	46W																																																																																																																																																				
Flux lumineux	4300lm																																																																																																																																																				
Température de couleur	5000K																																																																																																																																																				
Indice de rendu des couleurs	80Ra																																																																																																																																																				
	Classe I, le produit doit être connecté à la terre.																																																																																																																																																				
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																																				
IP65	Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.																																																																																																																																																				
	Dimensions : L. 1060 x l. 1060 x H. 1465mm Poids: 5,7kg Superficie maximale exposée: 0.02m²																																																																																																																																																				
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.																																																																																																																																																				
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																																				
Napięcie znamionowe	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
Źródło światła	Dołączone źródło światła: 2 x 44 x LED Dioda LED jest niewymienialna. Nie próbuj wymieniać diody.																																																																																																																																																				
Moc znamionowa	46W																																																																																																																																																				
Skuteczność świetlna	4300lm																																																																																																																																																				
Temperatura koloru	5000K																																																																																																																																																				
Współczynnik oddania barw	80Ra																																																																																																																																																				
	Klasa I, produkt musi być podłączony do uziemienia.																																																																																																																																																				
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.																																																																																																																																																				
IP65	Odporność przed strumieniem wody.																																																																																																																																																				
	Wymiary: Wys. 1465 x Szer. 1060 x Odległość rzutu światła 1060 mm Waga: 5,7kg Maksymalna powierzchnia wyświetlania: 0.02m²																																																																																																																																																				
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																																				
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																																				
Номинальное напряжение	220 - 240В~ 50Гц																																																																																																																																																				
Тип лампочки	Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу, в комплект входит светодиодная лампа 2 x 44.																																																																																																																																																				
Номинальная мощность	46Вт																																																																																																																																																				
Осветительная мощность	4300lm																																																																																																																																																				
Цветовая температура	5000К																																																																																																																																																				
Индекс цветопередачи	80Ra																																																																																																																																																				
	Продукция Класса I, требуется заземление.																																																																																																																																																				
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.																																																																																																																																																				
IP65	Струезащищенный.																																																																																																																																																				
	Размеры: В. 1465 x Ш. 1060 x Выступ 1060мм Вес: 5,7кг Макс. расченная площадь: 0.02м²																																																																																																																																																				
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																																				
	Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.																																																																																																																																																				
Tensión de alimentación	220 - 240 V~ 50Hz																																																																																																																																																				
Tipo de lámpara	El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo. Bombillos incluidos: 2 x 44.																																																																																																																																																				
Poder nominal	46W																																																																																																																																																				
Rendimiento luminoso	4300lm																																																																																																																																																				
Temperatura de color	5000K																																																																																																																																																				
Índice de reproducción cromática	80Ra																																																																																																																																																				
	Producto de clase I, debe tener conexión a tierra.																																																																																																																																																				
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.																																																																																																																																																				
IP65	Resistente a chorros de agua.																																																																																																																																																				
	Dimensiones: Al. 1465 x An. 1060 x Proyección 1060mm Peso: 5,7kg Área proyectada máxima: 0.02m²																																																																																																																																																				
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																																				
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.																																																																																																																																																				
Besleme Gerilimi	220 - 240V~ 50Hz																																																																																																																																																				
Ampul tipi	LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın. Dahil Olan Piller: 2 x 44 x LED.																																																																																																																																																				
Nominal güç	46W																																																																																																																																																				
Aydınlatma kapasitesi	4300lm																																																																																																																																																				
Renk sıcaklığı	5000K																																																																																																																																																				
Renk dönüşüm indeksi	80Ra																																																																																																																																																				
	Sınıf I ürün, toprak bağlantısı yapılmalıdır.																																																																																																																																																				
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.																																																																																																																																																				
IP65	Püskürtmeye karşı dayanıklı.																																																																																																																																																				
	Boyutlar: H. 1465 x W. 1060 x Projeksiyon 1060mm Ağırlık: 5,7kg Maks. yansıtılan alan: 0.02m²																																																																																																																																																				
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.																																																																																																																																																				
	Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.																																																																																																																																																				

669501-GS1001J-2-Diall-Appendix-A4-03.indd 3

14/11/14 10:42 am