


pour goulottes en quart de cercle (uniquement 22x22mm)

Caractéristique	Commentaire
Pattes de retenue arrière	• Clipser le raccord dans le créneau de 1mm entre la surface plate et la goulotte D-Line grâce à l'épaisseur de la mousse sur la bande auto-adhésive
Matériau ABS	• Matériau robuste
Peut être peint	• Poncer avec un papier de verre assez fin afin que la peinture adhère bien pour obtenir les meilleurs résultats
Installation facile	• Système de clipse permettant de cacher les coupes inexactes et mesures imprécises et gagner ainsi du temps à l'installation

Nom du raccord	Description	Poids
Coude interne  	<ul style="list-style-type: none"> • Pour relier des goulottes au niveau des angles rentrants à 90° 	2g
Coude externe  	<ul style="list-style-type: none"> • Pour relier des goulottes au niveau des coins sortants à 90° 	3g
Entrée/sortie câbles    	<ul style="list-style-type: none"> • Pour faciliter l'entrée/sortie entre 2 goulottes 	2g
Coupleur  	<ul style="list-style-type: none"> • Pour relier 2 goulottes sur des surfaces plates 	2g
Embout  	<ul style="list-style-type: none"> • Pour une finition soignée en bout de goulotte • A enfoncer tout simplement (à noter qu'il y a un embout gauche et un droit) 	3g