

LASURE

BOIS EXTÉRIEUR

GoodHome 

CARACTÉRISTIQUES

- Boiseries verticales : volets, fenêtres, portails, clôtures et poutres. ...
- Extérieur
- Compatibles avec les bois européens et exotiques
- Résiste à tous les climats et aux UV.
- Garantie 8 ans*

PRÉPARATION DU SUPPORT

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois exotiques au préalable). Dépolir au grain 80 puis dépeussier.
- **Bois déjà lasurés** : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120), puis dépeussier.
- **Sur anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou utiliser au préalable un décapant pour remettre le bois à nu.
- Dépeussier soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois en couches bien garnies.
- **Sur bois extérieurs neufs ou remis à nu** : application en 3 couches.
- **Sur bois déjà lasurés et dégradés** : égrener les surfaces abîmées au papier abrasif grain 120, dépeussier puis appliquer 2 couches.
- Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
- En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés ou teintés.

***8 ans de garantie** : Tenue garantie sur bois neufs ou anciens, sains, propres, non gras et secs (humidité inférieure à 10%), convenablement préparés. Application en 3 couches.

La durabilité sur des bois peu imprégnables tels que Chêne, Iroko, etc. est limitée et réduite, ainsi que dans le cas d'expositions Sud ou Ouest. Ne pas appliquer sur Red Cedar.

		SÉCHAGE : ENTRE 2 COUCHES : 2 heures	PRÊTE A L'EMPLOI
PINCEAU SPALTER	NETTOYAGE À L'EAU	RENDEMENT : 12 m² / L, environ	