

# détecteur d'ouverture miniature



Référence : DIAG39APX

Code EAN : 3432863013403

Garantie : 2 ans + 3 ans offerts

Protégez efficacement et en toute discrétion les portes et les fenêtres de votre habitation avec le détecteur d'ouverture miniature Diagral. Invisible, il veille sur vous !

## 01

### Bénéfices

**Ne laissez pas vos issues sans surveillance** - Le détecteur d'ouverture miniature DIAG39APX protège votre habitation en surveillant en permanence l'ouverture de vos portes et fenêtres.

**Soyez doublement mieux protégés** – La double technologie de détection d'ouverture du détecteur miniature lui permet de prévenir toutes intrusion.

# 02

## Le + Diagrал

- + **de discrétion** – Le design ultraplat et soigné du détecteur miniature lui permet de s'intégrer parfaitement dans votre intérieur en toute discrétion.
- + **de simplicité** – Quelques minutes suffisent pour installer votre détecteur miniature sur votre fenêtre ou votre porte : soulevez le film protecteur, positionnez-le et collez-le sur la menuiserie tout simplement. Vous avez aussi la possibilité de le visser. Toutes les étapes d'installation et de configuration sont détaillées "pas à pas" sur votre application e-ONE.
- + **de facilité** – Le détecteur s'adapte à tous les types de menuiserie, quel qu'en soit l'épaisseur ou la configuration. Le détecteur et l'aimant peuvent être espacés de 4 cm maximum.
- + **de protection** – Vous pouvez associer vos détecteurs d'ouverture à une zone à protéger de votre habitation avec votre application e-ONE. Vous êtes à l'étage ? Votre détecteur d'ouverture est relié à votre système d'alarme au rez-de-chaussée ? Vous êtes protégé !
- + **de sérénité** – Pas d'inquiétude : si vous avez oublié de fermer une porte ou une fenêtre, votre système d'alarme vous alerte quand vous l'activez.
- + **de possibilités** – Vous pouvez utiliser le détecteur d'ouverture pour protéger des éléments sensibles, comme vos tiroirs ou votre coffre-fort, grâce à sa taille réduite et sa facilité de pose
- + **d'autonomie** – Le détecteur bénéficie d'une autonomie de fonctionnement de 3 ans.
- + **de garantie** – Le détecteur est certifié Origine France garantie et NF & A2P 2 boucliers pour un niveau de fiabilité maximal.

# 03

## Fonctionnalités

### DÉTECTION INFAILLIBLE

**Un détecteur d'ouverture qui déclenche immédiatement le système d'alarme** en cas d'intrusion ou d'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Vous êtes aussi alertés lors d'une tentative d'écartement ou d'arrachement du détecteur, si vous avez choisi de le visser.

### DOUBLE DÉTECTION D'OUVERTURE

**Une double technologie de détection d'ouverture** : la première détecte un mouvement de la porte ou la fenêtre sur lequel le détecteur est installé, la suivante fiabilise à 100 % la détection en contrôlant l'écart entre le détecteur et l'aimant placé sur le dormant.

# 04

## Caractéristiques techniques

- Dimensions du détecteur : 65 x 30 x 6 mm
- Poids du détecteur : 60 g avec la pile
- Dimensions de l'aimant : Diamètre 20 mm x Hauteur 6 mm
- Couleur : blanc
- Touche test : Permet l'apprentissage, le test de la détection et de l'alimentation
- Confirmation de pose, via une LED intégrée
- Liaison radio monobande (868 - 870 MHz)
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Autoprotection mécanique :
  - - A l'ouverture dans tous les cas.
  - - A l'arrachement lors d'une fixation vissée.
- Indice de protection : IP31 / IK04
- Compatibilité de l'application e-ONE : iOS (9.0 ou supérieure) et Android (5 mini ou supérieur)
- Alimentation : 1 pile CR2032 fournie
- Autonomie : 3 ans
- Origine France
- NF & A2P 2 boucliers : niveau de fiabilité maximal
- Garantie : 2 ans + 3 ans lors de la saisie de la garantie en ligne

# 05

## Contenu

- 1 détecteur d'ouverture miniature DIAG39APX et son aimant de détection
- 1 pile CR2032
- 1 Vis de fixation
- Fourniture d'installation : notice technique

# 06

## Équipements compatibles

Le détecteur d'ouverture miniature DIAG39APX est compatible avec les centrales **DIAG90AGFK** et **DIAG91AGFK** Diagrал (avec ou sans application e-ONE).

Si votre centrale **DIAG91AGFK** est reliée à une box alerte et pilotage **DIAG56AAX**, vous pouvez installer et activer le détecteur d'ouverture en quelques minutes via l'application e-ONE.

# 07

## Installation

**Une installation facile et rapide guidée via l'application e-ONE :**

- flashez le QR Code du produit pour intégrer le détecteur miniature dans votre système d'alarme.
  - configurer le détecteur (affectation à un groupe) directement dans l'application.
  - la LED du détecteur vous indique si la liaison avec l'aimant de sécurité a été correctement effectuée.
  - Afin d'installer votre détecteur sur une porte métallique ou une porte de garage, la rehausse (référence : RXA15X) est disponible uniquement sur [diagrал.fr](http://diagrал.fr)
- Retrouvez également sur la boutique [diagrал.fr](http://diagrал.fr) le détecteur détecteur d'ouverture DIAG30APK et sa technologie TwinBand (Double fréquence radio).