



Goulotte décorative demi-ronde 30x15mm, 2M

Caractéristique	Commentaire
	• Légère, maniement et coupe facile • Ignifugé • Peut être percé
Charnière en élastomère	• Fermeture avec système de clipse • Charnière et verrouillage en une seule pièce • Peu d'entretien • Maintient les câbles en position pendant l'installation • Absorbe les impacts • Peut etre ouvert et refermé des milliers de fois
Couleurs disponibles	• Noir
Résistant aux rayons UV	• Ne se décolore pas, résiste aux rayons UV
Température de fonctionnement	• De -30º à +60ºC
Conception demi-circulaire	• Pas de rebords tranchants • Produit élégant • S'harmonise avec les plinthes
Dimensions externes	• 30x15mm (largeur x hauteur)
Applications populaires	• Pour les câbles satellite, antenne, haut débit; pour l'installation des interrupteurs et des prises en saillie • Câbles verticaux, au dessus des plinthes et pour traverser les plafonds; pour les installations d'éclairage et des détecteurs de fumée
Bande autoadhésive	• Soubassement mousse épaisseur 1mm • Efficace sur des surfaces propres et sèches • Attention, peut éventuellement abîmer des surfaces lors de l'enlèvement
Peut être peint	• Poncer avec un papier de verre assez fin afin que la peinture adhère bien pour obtenir les meilleurs résultats
Poids	• 0,15kg au mètre
Emballage	• Chaque goulotte est livrée avec un film protecteur qui se retire facilement
Capacité	• Avec des fils de 240V il faut laisser un vide de 45% de la capacité interne pour la circulation de l'air • Peut abriter jusqu'à: - 2x 1,5mm bifilaires ignifugiés - 4x câbles cat 5 -3x câbles de1,5mm trifilaires flexibles • Serre-câbles F-CLIP
Raccords disponibles	• Oui, option de raccords lisses ou bien à clipser
Approbation qualité	• EN 50085 - 1:2005 Part 1

D-Line se réserve le droit de modifier le détail de son cahier des charges techniques

©2020 D-Line (Europe) Ltd Unit A5, Tromso Close, Tyne Tunnel Trading Estate, Tyne & Wear NE29 7XH Tel: +44 (0)191 236 0960 Fax: +44 (0)191 236 0979 Email: enquiries@d-line-it.com www.d-line-it.com