



Goulotte décorative demi-ronde 30x15mm, 2M

Caractéristique	Commentaire
	<ul style="list-style-type: none"> • Légère, manie et coupe facile • Ignifugé • Peut être percé
Charnière en élastomère	<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture avec système de clipse • Couvercle ne se détache pas • Peu d'entretien • Maintient les câbles en position pendant l'installation • Absorbe les impacts • Peut être ouvert et refermé des milliers de fois
Couleurs disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Noir
Résistant aux rayons UV	<ul style="list-style-type: none"> • Ne se décolore pas, résiste aux rayons UV
Température de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> • Stable de -30° à +60°C
Conception demi-circulaire	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de rebords tranchants • Produit élégant • S'harmonise avec les plinthes
Dimensions externes	<ul style="list-style-type: none"> • 30x15mm (largeur x hauteur)
Applications populaires	<ul style="list-style-type: none"> • Pour les câbles satellite, antenne, haut débit; pour l'installation des interrupteurs et des prises en saillie • Câbles verticaux, au dessus des plinthes et pour traverser les plafonds; pour les installations d'éclairage et des détecteurs de fumée
Bande autoadhésive	<ul style="list-style-type: none"> • Soubassement mousse épaisseur 1mm • Efficace sur des surfaces propres et sèches • Attention, peut éventuellement abîmer des surfaces lors de l'enlèvement
Peut être peint	<ul style="list-style-type: none"> • Poncer avec un papier de verre assez fin afin que la peinture tienne bien pour obtenir les meilleurs résultats
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 0,15kg au mètre
Emballage	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque goulotte est livrée avec un film protecteur qui se retire facilement
Capacité	<ul style="list-style-type: none"> • Avec des fils de 240V il faut laisser un vide de 45% de la capacité interne pour la circulation de l'air • Peut abriter jusqu'à: <ul style="list-style-type: none"> - 2x 1,5mm bifilaires ignifugés - 4x câbles cat 5 - 3x câbles de 1,5mm trifilaires flexibles • Serre-câbles F-CLIP
Raccords disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, option de raccords lisses ou bien à clipser
Approbation qualité	<ul style="list-style-type: none"> • EN 50085 - 1:2005 Part 1