



## Goulotte décorative Quart de Cercle 22x22mm, 2M

Caractéristique	Commentaire
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Légère, maniement et coupe facile</li> <li>• Ignifugé</li> <li>• Peut être percé</li> </ul>
<b>Charnière en élastomère</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fermeture avec système de clipse</li> <li>• Charnière et verrouillage en une seule pièce</li> <li>• Peu d'entretien</li> <li>• Maintient les câbles en position pendant l'installation</li> <li>• Absorbe les impacts</li> <li>• Peut être ouvert et refermé des milliers de fois</li> </ul>
<b>Couleurs disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effet Bois Vernis</li> </ul>
<b>Résistant aux rayons UV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne se décolore pas, résiste aux rayons UV</li> </ul>
<b>Température de fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De -30° à +60°C</li> </ul>
<b>Conception demi-circulaire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas de rebords tranchants</li> <li>• Produit élégant</li> <li>• S'harmonise avec les plinthes</li> </ul>
<b>Dimensions externes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22x22mm (largeur x hauteur)</li> </ul>
<b>Applications populaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour les câbles satellite, antenne, haut débit; pour l'installation des interrupteurs et des prises en saillie</li> <li>• Câbles verticaux, au dessus des plinthes et pour traverser les plafonds; pour les installations d'éclairage et des détecteurs de fumée</li> </ul>
<b>Bande autoadhésive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soubassement mousse épaisseur 1mm</li> <li>• Efficace sur des surfaces propres et sèches</li> <li>• Attention, peut éventuellement abîmer des surfaces lors de l'enlèvement</li> </ul>
<b>Peut être Vernis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le modèle couleur Bois Vernis est vernissable</li> </ul>
<b>Poids</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,15kg au mètre</li> </ul>
<b>Emballage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque goulotte est livrée avec un film protecteur qui se retire facilement</li> </ul>
<b>Capacité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avec des fils de 240V il faut laisser un vide de 45% de la capacité interne pour la circulation de l'air</li> <li>• Peut abriter jusqu'à: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2x 1,5mm bifilaires ignifugés</li> <li>- 4x câbles cat 5</li> <li>- 3x câbles de 1,5mm trifilaires flexibles</li> </ul> </li> <li>• Serre-câbles F-CLIP</li> </ul>
<b>Raccords disponibles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui, option de raccords lisses ou bien à clipser</li> </ul>
<b>Approbation qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 50085 - 1:2005 Part 1</li> </ul>