



## Easy Shingle® Stick

### Colle shingles



Accessoire pour concept Easy Shingle

#### \ Propriétés

- Usage: Pose de bardeaux -Solins - Obturation de joints de fissures
- Application: Appliquer modérément, voir instructions de pose Easy Shingle  
Sur support propre, sec, dépolssiéré et dégraissé
- Teinte: Noir
- Conservation: 2 à 3 ans en emballage fermé voir date de production.

Couleur	noir
Densité à 20° C	± 1,2
Temps de séchage – HR 50-60% sec au toucher	± 24 h.
Point éclair	± 24 °C
Résistance à la température	de -20°C à + 80°C
Application	de 5°C à + 40°C
Emballage	10 %


#### \ Application

- Appliquer modérément sur support propre, sec, dépolssiéré et dégraissé.
- La température durant application est idéalement entre 5° et 40°C.



#### Rectangulaire

À 3 petites jupes esthétiques



#### Biber

En exécution queue de castor à 5 jupes

#### \ Autres accessoires



#### Construction de la sous-toiture

La construction de la sous-toiture consiste en général de panneaux en bois (panneau OSB)



#### Sous-couche Easy Shingle®

Rouleaux de 7,5 m<sup>2</sup>

#### Clous Easy Shingle®

Paquets de 200 pièces  
(50 clous par m<sup>2</sup>)

#### Easy Shingle® Stick:

cartouches de 310ml  
(1 cartouche par 6 m<sup>2</sup>)

## \ Mise en œuvre

### Bardeaux

- Les revêtements de bardeaux sont collés avec **Easy Shingle Stick**
- Après la clouage, couvrir la tête de chaque clou visible avec **Easy Shingle Stick**.
- Lorsque la pente du toit est supérieure à 60° ou lorsque les bardeaux sont exposés à de basses températures, des vents violents ou sont à l'ombre, assurer une adhérence supplémentaire avec une quantité de **Easy Shingle Stick** (25 mm diam., 1 mm d'épaisseur)



## \ Outils utilisés



pistolet cartouche  
mastic

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.