



ETANCHE-TOUT XTREME

Ruban de secours

Ruban de secours en cas d'urgence pour stopper les infiltrations d'eau/fuites à l'intérieur et à l'extérieur. Ruban adhésif caoutchouté puissant qui colle et résiste à l'eau même après remise en eau du contenant.



50 mm x 1 mm x 3 m | 230 g

- Etanche-Tout Xtreme est un ruban adhésif de haute qualité, qui peut être utilisé pour réparer et entretenir les bateaux, camping-cars, tous types de tuyau (lave-linge, lave-vaisselle, ...), gouttières, toits, bassins d'eau, piscines, baignoire, conteneur, abris de jardin, patios, façades, ...
- Matériaux d'étanchéité et d'assemblage tels que verre, acier, plexiglas, polycarbonate, bois, aluminium, pvc, plastique, caoutchouc, bitume et la plupart des autres matériaux de construction courants comme le ciment ou le béton, les tuiles, ...
- Une fois posé, la partie visible est un film de protection en aluminium renforcé pouvant être peint.

Caractéristiques	Valeur	Test
Nature du Film / Couleur	Aluminium	
Type d'Adhésif / Couleur	Adhésif à base de Caoutchouc Butyle / Gris	
Épaisseur	1 mm	-
Force d'Allongement	Long. 185 N/50 mm Trans. 200 N/50 mm	EN 12311-1
Allongement à la Rupture	Long. 10 % Trans. 20 %	EN 12311-1
% de Solides	100 %	-
Force de Pelage à 180°	20 N/cm	ASTM D 1000
Probe Tack	8.0 N	ASTM D 2979
Coulage Vertical	0 mm	ISO 7390
Température d'Application	0 °C / + 40 °C	-
Température de Service	- 30 °C / + 90 °C	-

> Avantages :

- Résistant à la déchirure
- Résiste à l'eau
- Colmate fuites/infiltrations
- Application multi-supports
- Peut être peint
- Adhérence ultra forte
- Résistant aux UV
- Sans solvant
- Fabrication européenne

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

\ Mise en œuvre

› Préparation du surface :

- Etanche-Tout Xtreme doit être appliqué sur une surface propre, sèche, cohésive et dépoluée.
- Pour une application entre 0 °C et 5 °C, il convient de s'assurer au préalable de l'absence de condensation ou de givre sur la surface à réparer.
- En présence de supports poreux, il est préférable de stabiliser la surface.
- Aucun outillage particulier n'est nécessaire pour l'utilisation de la bande d'étanchéité.

› Instructions de pose :

- Dérouler la bande à la longueur souhaitée.
- Commencer par ôter le film anti-adhésif sous la bande de collage Etanche tout Xtreme et positionner la bande sur le support. Maroufler la bande afin d'éviter la formation de bulles d'air. En cas de raccord de deux bandes, réaliser un recouvrement d'au-moins 2 cm.
- Presser la bande sur le support à l'aide d'une roulette de marouflage ou manuellement avec un chiffon.

› Stockage :



- La qualité et les caractéristiques du produit restent inchangés pendant une très longue durée.
- Toutefois, il est recommandé d'utiliser le produit dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.
- Le produit doit être conservé dans un endroit sec et bien ventilé, à une température comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Un stockage à une température supérieure à 50 °C peut entraîner des difficultés pour ôter le protecteur lors de la pose du produit.
- Le produit n'est pas affecté par le gel.

› Attention :

- Le produit ne présente pas de danger particulier lors d'une utilisation normale par une personne adroite. Toutefois, dans certaines conditions, il est possible de se couper ou de se blesser avec le produit. Tenir à l'écart des enfants. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité du produit.
- Le fabricant limite sa responsabilité à l'utilisation et les applications décrites dans ce document. Les adhésifs butyles et bitumen sont produits plastiques et déformables.
- Ne pas utiliser pour une fixation permanente ou pour des applications sous contraintes constantes à la place d'une fixation mécanique. Les adhésifs butyles et bitumen sont sensibles aux solvants. L'utilisateur doit vérifier au préalable la compatibilité du produit avec le support en termes d'adhérence, de compatibilité chimique et de tassage sur la plage de température d'utilisation du produit. Les valeurs indiquées dans ce document peuvent varier dans une tolérance d'environ $\pm 5\%$. Le fabricant se réserve le droit de changer les caractéristiques du produit à tout moment sans information préalable.

› Nettoyage des outils:

Immédiatement au white spirit



\ Outils utilisés



rouleau de compression

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.