

# Starfloor Click Ultimate 30

DONNÉES TECHNIQUES	NORMES	STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30
<b>CERTIFICATION</b>		
<b>Classification européenne</b>	EN ISO 10582 EN ISO 10874	PVC Hétérogène Compact Résidentiel : 23 - Commercial : 31
<b>Teneur en agent liant</b>	EN ISO 10582	Type I
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>		
<b>Épaisseur totale</b>	EN ISO 24346	5,00 mm
<b>Poids total</b>	EN ISO 23997	8,35 kg/m <sup>2</sup>
<b>Couche d'usure</b>	EN ISO 24340	0,30 mm
<b>Méthode d'installation</b>		À cliquer
<b>Système de clic</b>		i4f®
<b>Chanfreins</b>		4 micro-chanfreins
<b>Traitement de surface</b>		PUR Ultimate
<b>Format</b>	EN ISO 24342 Lames EN ISO 24342 Dalles	17,8 x 121,3 cm = 8 lames/boîte = 1,72 m <sup>2</sup> 30 x 60 cm = 9 dalles/boîte = 1,62 m <sup>2</sup>
<b>PERFORMANCES REQUISES POUR MARQUAGE CE (EN 14041)</b>		
<b>Déclaration de performance</b>	EN 14041	0132-0074-DoP-2019-06
<b>Réaction au feu</b>	EN 13501-1	Bfl-s1 Pose libre sur béton et support en bois
<b>Charges électrostatiques</b>	EN 1815 EN 1081	≤ 2,0 kV sur béton > 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Résistance thermique</b>	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
<b>Glissance (coef.)</b>	EN 13893	μ ≥ 0,3
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>		
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	EN ISO 23999	≤ 0,15%
<b>Efficacité acoustique</b>	NF EN ISO 717 / 2	ΔL <sub>w</sub> 18 dB
<b>Réduction phonique</b>	NF S31-074	Classe C (L <sub>n,e,w</sub> < 85 dB)
<b>Glissance</b>	DIN 51130	R9
<b>Test du pied de meuble</b>	EN 424	Pas de changement
<b>Incurvation après exposition à la chaleur</b>	EN ISO 23999	≤ 1 mm
<b>Solidité lumière</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6
<b>Indentation résiduelle</b>	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
<b>Résistance chimique</b>	EN ISO 26987	Pas de changement (0)
<b>Apte au sol chauffant</b>		Compatible - max. 27 °C
<b>PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES</b>		
<b>COVT après 28 jours</b>	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
<b>COULEURS</b>		
12		

Les informations peuvent être susceptibles d'être modifiées (01/20).

Conformément à la norme européenne n°305/2011 marquage CE, les déclarations de performance sont disponibles sur le site internet [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Les instructions de Tarkett concernant l'installation, le nettoyage et la maintenance doivent être respectées. Veuillez contacter Tarkett à l'adresse indiquée ci-dessous.



Produit sous licence par I4F  
<https://i4f-patents.com>



## Information

Tarkett France - Service Information, Documentation, Échantillons  
1, Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200 - 92919 Paris la Défense Cedex  
Tél. : 01 41 20 42 49 - Fax : 01 41 20 47 00 - e.mail : [infodoc@tarkett.com](mailto:infodoc@tarkett.com)

<https://particuliers.tarkett.fr>