

Réf. 9SIH150

Multi-usages

Haute

Chaussures hautes



S3



## Les +

- \*Tige respirante et imperméable.
- \*Protection anti-abrasion à l'avant et au talon.
- \*Bande rétro réfléchissante multifacettes.

## CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9SIH150037	37	6
9SIH150038	38	6
9SIH150039	39	6
9SIH150040	40	6
9SIH150041	41	6
9SIH150042	42	6
9SIH150043	43	6
9SIH150044	44	6
9SIH150045	45	6
9SIH150046	46	6
9SIH150047	47	6

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

*A voir également*

## DESCRIPTION

SILVER est une chaussure imperméable, en cuir velours et nylon. La respirabilité des matériaux qui composent ce modèle en font une chaussure de sécurité au confort d'utilisation et aux performances durables.

Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité et conçue pour résister aux glissements sur les sols acier et céramique.

## SECTEURS

Industries légères

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

## VARIANTES



9SIL150

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Anthracite	Assemblage principal	Injecté
Poids	669 g	Fermeture	Laçage
Tige	Cuir velours / Maille polyamide	Doublure	Non-tissé absorbant
Embout de protection	Acier		
Semelle anti-perforation	Acier		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/08/23/1342 EXT 01/08/23

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Chaussures de sécurité

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbant d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Résistant to a 1 100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)