

Réf. 1LACE0P

Manutention et travaux de précision

Milieu humide



Les +

Dextérité  
Enduction latex crêpé : meilleur grip

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1LACE0P009	9	10	100
1LACE0P010	10	10	100

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

### DESCRIPTION

Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13,  
Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée de la paume,  
Poignet tricot

### SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)
- Maintenance
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide : industrie du bâtiment (travaux de plomberie, chauffagiste, sanitaires, manipulation de tuyauteries, canalisations), travaux de maintenance et entretien d'espaces verts.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Rouge
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester, élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	crêpé
Poignet	Poignet élastique

## NORME(S)

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016  
+ A1:2018



2.1.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR