

Descrição

Verniz acrílico aquoso preto para envernizamento do betão e protecção a efflorescências em exterior.

Preparação / Aplicação

1. A superfície deve apresentar-se seca, isenta de gorduras, poeiras e qualquer outro contaminante; 2. Agitar bem o produto, pelo menos durante 2 minutos; 3. Colocar o produto, escovando bem, até que a superfície fique uniformemente escura. Quando o produto está a secar, deverá ser escovado novamente.

Ver aplicação:



Rendimento

8 a 14 m²/L por demão (dependendo do suporte e condições de aplicação)

Aplicação

Trincha Larga.

Armazenagem

6 meses quando armazenado nas embalagens de origem, no interior, entre 5 e 40°C

Vantagens

Cheiro imperceptível | Secagem rápida | Realça a textura dos suportes | Boa resistência a intempérie | Película resistente ao aparecimento de fungos e algas.

Precauções e Recomendações

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102: Manter fora do alcance das crianças. P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. EUH208: Pode causar reação alérgica. Contém: Polipropileno glicol alquil fenil éter (CAS 9064-13-5), Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (CAS 55965-84-9), 2-metilisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5).

UFI: WA7D-E9WR-TG90-HWA9

LOTE / LOT:

Solt Soluções Técnicas Lda.:
Rua do Monte Grande, N.º 7 A, Lote B 16, Oia, 3770-059 Portugal
Tel. +351 234067642

1 LT

La Description

Imperméabilisant hydro de couleur noir pour dallage en béton, pré-traité en usine ou sans traitement. Le produit ne laisse aucune trace de pellicule et peut être appliqué à l'intérieur et à l'extérieur.

Préparation / Application

1. La surface doit être sèche, exempte de graisse, de poussière et de tout autre contaminant; 2. Bien agiter le produit pendant au moins 2 minutes; 3. Appliquer le produit en brossant bien jusqu'à ce que la surface soit uniformément foncée. Lorsque le produit sèche, il faut le brosser à nouveau.

Voir application:



Rentabilité

8 à 14 m²/L par couche (selon le support et les conditions d'application).

Application

Brosse Large.

Stockage

6 mois lorsqu'ils sont stockés dans leur emballage d'origine, à l'intérieur, entre 5 et 40°C

Avantages

Odeur imperceptible | Séchage rapide | Evidence la texture des supports | Bonne résistance aux intempéries | Résistant à la moisissure et aux bactéries.

Précautions et Recommandations

P101: Si un avis médical est nécessaire, avoir à portée de main le récipient ou l'étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation en vigueur concernant le traitement des déchets. EUH208: Peut provoquer une réaction allergique. Contient: Polypropylène glycol alkyl phényl éther (CAS 9064-13-5), Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 55965-84-9), 2-méthylisothiazol-3(2H)-one (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 2634-33-5).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



BLOCK protect

concrete protection

Preto CLO 104

Tratamento para superfícies em betão



PAV.

Interiores e Exteriores

Traitement pour surfaces en béton

Dalles Intérieurs Extérieurs

Finition: brillant Couleur: noire



ACIMENTEIRADO LOURO