

Raccordements remplacement EL / EW

Un simple raccord d'étanchéité étudié pour changer une ancienne fenêtre VELUX sans modification de son habillage intérieur.

Solution économique pour un confort à la carte : c'est la compatibilité astucieuse d'un simple raccord d'étanchéité avec tout le système VELUX actuel (tous les modèles de fenêtres manuelles ou motorisées, toutes les performances d'isolation, tous les équipements intérieurs / extérieurs...) pour un choix optimal de la nouvelle fenêtre.

Descriptif type

Raccordements pour remplacer d'anciennes fenêtres par des nouvelles, sans aucune modification de l'habillage intérieur.

Ils s'appliquent à tous les anciens modèles de fenêtres VELUX sauf les FV et les TTP.

En aluminium thermolaqué, ils sont constitués comme leurs homologues EDL et EDW d'une capote, de noquets ou de couloirs latéraux et d'un renvoi d'eau inférieur.



Version des EL/EW


Standard

Matériaux	Aluminium laqué. EL : coloris gris anthracité EW : 3 coloris, gris anthracite, rouge brun, ocre jaune
------------------	---

Mise en œuvre

Par simple enboîtement et recouvrement, selon les règles de l'Art, ils se mettent en œuvre selon le même principe que les raccordements anciens qu'ils remplacent.

Des équerres de fixation sont fournies pour remplacer éventuellement les équerres pré-existantes en se remplaçant aux mêmes endroits et niveaux qu'elles.



EL

Raccordement pour matériaux de couverture plats jusqu'à 8 mm et petites tuiles plates si raccord d'origine pour ardoises (avec noquets).



EW

Raccordement pour tuiles jusqu'à 120 mm (tuiles mécaniques et canal) et petites tuiles plates si raccord d'origine pour tuiles (avec couloir d'évacuation).