



Sortie de secours, accès pompiers et maintenance GTL 3060*

- Conformité NRA
- Fenêtre à double système d'ouverture (rotation/projection à 45°) pour combles habités.
- Double vitrage feuilleté.

Applications

Accès pompiers*:

- A équiper sur site d'une poignée d'accès pompier (à commander en supplément)
- Fermeture de l'intérieur.

* La fonction de sécurité vis-à-vis de l'intrusion est à assurer par des dispositifs complémentaires (alarme, détecteurs de présence...).

Sortie de secours :

- Ouverture jusqu'à 67° par poussée sur l'ouvrant.
- Fermeture de l'intérieur par 2 poignées latérales.

Accès combles techniques :

- A équiper sur site de la poignée extérieure spécifique (à commander en supplément) permettant d'accéder de l'extérieur à des combles non accessibles de l'intérieur.
- Possibilité d'installer un verrou de blocage (non fourni).
- Fermeture de l'extérieur.


Caractéristiques

- Vitrage de sécurité 3060
 - 33.2 feuilleté intérieur peu émissif
 - 15 mm argon
 - 6 mm trempé peu émissif, traitement « Clair & Net ».
- Finition pin massif. Qualité de finition et procédé de traitement "spécial durabilité" exclusif VELUX (5 étapes de traitement).
- Grille de filtrage d'air amovible anti-insectes.
- Joints d'herméticité en applique et glissants.
- Profilés en aluminium laqué gris foncé
- Compatible avec tous les raccords standards VELUX pour une pose simple ou en combinaison.



De 55° à 65°, prévoir ressorts spéciaux

Dimensions disponibles pour GTL



	Dormant et ouvrants	Profilés	Version
GTL	Finition pin massif traité verni acrylique incolore.	Aluminium laqué gris foncé.	33.2 feuilleté intérieur peu émissif. 15 mm argon 6 mm trempé traitement eu émissif et traitement « Clair & Net ».
Code dimension	Largeur de passage (mm)		Hauteur de passage (mm)
MK08	696		1200
SK08	1056		1200

Fenêtres disponibles en fabrication spéciale. Nous consulter impérativement pour toute commande.

* Version Nouvelle Génération à partir de septembre 2013. Avant cette date, version ancienne génération.

Équipements complémentaires :

Raccordements :

- Tous types de matériaux de couverture.
- Pose individuelle ou combinée.
- Pose standard ou pose encastrée.

Liaisons périphériques :

- Colerette d'étanchéité de sous toiture.
- Bloc isolant.
- Colerette pare vapeur.

Protections extérieures :

- Volet roulant, store pare soleil.

Commandes :

- Commande tactile KLR 200 livrée avec GGL VELUX INTEGRA®, télécommande à fréquence radio, canne manuelle.

Stores intérieurs :

- Duo, occultant, vénitien, plissé, rideau.

Autres :

- Habillage intérieur, moustiquaire.