



NOTICE DE POSE

MODULO

MY LIFE STYLE, MY DESIGN

MODULO DECORATIVE SOLUTIONS SRL

29, 22 Decembrie 1989 Blvd.

401113 Turda, Cluj county, Romania

office@modulo.fr / www.ateliermodulo.fr

Tel: +33 01 60 67 13 18 / +40 264 305 600



Protection individuelle : gants, masque anti-poussière et lunettes de protection.

RECOMMANDATIONS ET CONTRE-INDICATIONS: • Température du support lors de l'application : entre 5°C et 25°C. • Protection contre les fuites d'eau sur le produit. • Les plaques ne peuvent pas être installées sur le sol ou le plafond. • Pour un résultat optimal, les plaques doivent être installées : ◦ en extérieur avec MODULO COLLE EXTRA FLEX sur un support à base de ciment (béton, murs enduits - min. 1,5 cm) ◦ avec MODULO Exterior-Interior Adhesive sur des supports préalablement préparés (fibrociment, plaque de plâtre, maçonnerie AAC, plâtre/stuc, panneaux de bois - MDF, OSB). • En cas de pose sur des panneaux d'isolation thermique, il faut prendre les précautions nécessaires pour la fixation de l'enduit et pour l'ancrage au mur de support. • Ne pas installer sur du métal, des carreaux de céramique, dans des espaces humides ou sur des surfaces exposées à des températures supérieures à 70 °C. En outre, la distance minimale recommandée par rapport aux sources de chaleur directe est de 60 cm.

PRÉPARATION: • Assurez-vous que la surface sur laquelle vous allez poser les plaques est plane, sèche, dépoussiérée, dégraissée et en bon état : sans traces de peinture, de papier peint, etc. • Merci de consulter les instructions de pose des adhésifs utilisés. • Nous vous recommandons d'acheter la totalité des plaques nécessaires à votre projet puis de mélanger les éléments de plusieurs boîtes pour obtenir une harmonie de teintes. • Veuillez nous consulter pour vérifier la disponibilité des angles du produit choisi. • Il est recommandé de faire un schéma avec le nombre de rangées et la disposition souhaitée. Les plaques d'angle doivent être placées en premier, afin d'éviter des découpes inesthétiques.

INSTALLATION: 1. Marquez la surface avec des lignes horizontales, pour chaque deuxième rangée de produit. Il est recommandé d'utiliser un niveau pour obtenir le meilleur résultat. 2. Grattez le dos des plaques ou, si nécessaire, les bavures, avec une lime à bois ou une brosse métallique pour obtenir une meilleure adhérence. Veillez à ce que les plaques soient bien dépoussiérées pour une adhérence optimale. Nous recommandons de commencer la pose par le bas de la zone. 3. Appliquez l'adhésif adéquat au dos des plaques. Pour les produits de type «extérieur/intérieur», il est obligatoire d'appliquer l'adhésif à la fois au dos de la plaque individuelle et sur le support, en une couche continue, égalisée à l'aide d'une truelle à dents de 3-4 mm. Pour obtenir le meilleur résultat, il est recommandé d'utiliser les adhésifs MODULO. 4. Appliquer le produit sur le mur avec un mouvement latéral de va-et-vient, en laissant un espace de 1-2 cm entre les plaques pour les produits posés avec des joints. 5. Si vous devez couper une plaque, utilisez une meuleuse d'angle avec une lame diamantée. 6. Pour les produits qui nécessitent des joints, suivez les instructions ci-dessous. 7. Pour protéger les plaques contre les projections d'eau ou d'huile, nous vous recommandons d'utiliser le spray de protection MODULO hydrofuge et oléofuge, ou le protecteur de surface MODULO. Les produits de la ligne Signature sont une exception : ils ne nécessitent pas de traitement supplémentaire.

JOINTS: 1. En fonction du type de produit choisi, utiliser MODULO / PARMUR JOINT 24 heures après la pose. 2. Préparer la pâte à joint selon les instructions figurant sur l'emballage, couper le coin de la poche à joints ($\pm 1-2$ cm), la remplir à moitié et, en appuyant doucement, remplir les espaces entre les plaques, en maintenant le trou de la poche en contact avec le mur. 3. Si la pâte déborde sur les plaques, laissez-la durcir et retirez-la à la fin. 4. A partir du moment où la pâte commence à durcir (30 à 120 minutes, selon la température ambiante et le produit utilisé), racler la surface avec une spatule. Les joints peuvent être lissés avec un tuyau en caoutchouc/plastique rigide ou un lisseur pour un aspect lisse, ou avec une brosse à poils doux pour un aspect rustique. 5. Il ne faut jamais utiliser une brosse métallique ou une éponge humide pour nettoyer les plaques. 6. Il est recommandé de travailler sur des surfaces d'environ 3 m².

ENTRETIEN: • Utiliser uniquement des solutions à pH neutre pour nettoyer les plaques. • Ne pas laver avec des nettoyeurs à haute pression. • Nettoyez les produits avec un aspirateur, en veillant à ce que l'embout ne soit pas en contact direct avec les plaques. • Pour les taches profondes, demandez l'avis d'un professionnel. Méfiez-vous des produits de nettoyage non spécialisés. • Consultez la gamme complète des accessoires MODULO pour obtenir des produits de nettoyage et d'entretien vraiment adaptés. • Les produits de la ligne Signature sont une exception, car ils ne nécessitent pas de traitement supplémentaire.

Pour plus d'informations, consultez le site internet du fabricant.

L'application d'autres types de solutions de protection, y compris les vernis, en dehors de celles recommandées par MODULO est interdite.

Tout produit installé est considéré comme accepté.

Le fabricant garantit le remplacement du produit, sous réserve du respect des instructions d'installation de MODULO.