



技术要求

- 边框线颜色: C: 100 M: 0 Y: 0 K: 0。
- 能效等级衬底色框: 高度7mm, 间距: 1mm。
颜色1: C: 100 M: 0 Y: 100 K: 0;
颜色2: C: 70 M: 0 Y: 100 K: 0;
颜色3: C: 30 M: 0 Y: 100 K: 0;
颜色4: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0;
颜色5: C: 0 M: 30 Y: 100 K: 0;
颜色6: C: 0 M: 70 Y: 100 K: 0;
颜色7: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 0。
- 旗帜底颜色: C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0;
星星的颜色: C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0。
- 地图颜色1: C: 0 M: 46 Y: 46 K: 0
颜色2: C: 59 M: 0 Y: 47 K: 0
颜色3: C: 54 M: 08 Y: 0 K: 0
- 按图排版, 印刷清晰, 无毛边毛刺现象, 具体效果详见电子文档。
- 材质为80g进口铜版纸, 表面过光油; 背面带可移胶机可分离的保护层。
- 送货时每张连同隔离纸单独切开。
- 物质管控要求应符合企业标准Q/HKK J 02010《绿色产品设计通用技术规范》。

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
签字日期	

		镀涂			
		*	KB05063483		
		能源标签 零组件编号: 4101970	阶段标记	质量	比例
标记处数	更改文件号	签字	日期		1:1
设计		标准化			
校对		审定			
审核					
工艺		日期			
			共 1 张	第 1 张	
海信科龙空调公司					