

PRÉPARATION DES SUPPORTS

□ ÉTANCHÉITÉ



LES + PRODUIT

- ▶ Prêt à l'emploi
- ▶ Film étanche et déformable
- ▶ Utilisable sans primaire (sauf supports particuliers)
- ▶ Séchage rapide :
 - Temps avant la seconde couche : 30min à 1h
 - Temps avant la pose de carrelage : 1h30 à 2h

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION :

- ▶ 6 kg - 96 seaux par palette

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures.

SOUS-COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU SOUS CARRELAGE



PROPRIÉTÉS

Sous-couche utilisée pour l'étanchéité à l'eau sous carrelage aux murs et sols des locaux et pièces humides : salle de bain, douche, cuisine. Idéal pour la douche à l'italienne. La sous-couche forme un film étanche et déformable assurant le traitement des points sensibles.

SUPPORTS ADMIS

Supports	Sol Intérieur	Mur Intérieur
Support ciment	■	■
Ragréage base ciment	■	
Chape anhydrite (traitement des périphéries)	■ - P	
Plancher chauffant eau chaude ou réversible	Anhydrite* ■ - P Ciment ■	
Panneau bois CTB-H, CTB-X	■	■
Béton cellulaire		■ - P
Enduit à base de plâtre de dureté Shore C ≥ 60		■ - P
Plaque de plâtre cartonnée et hydrofugée		■ - P
Ancien carrelage poncé	■ - P	■ - P
Trace de colle	■	
Carreau de terre cuite	■ - P	■ - P
Bloc de béton cellulaire		■ - P
Peinture poncée	■	■

«P» : appliquer au préalable 2 couches de PRIMAIRE TOUS SUPPORTS espacées de 30 minutes à 1 heure.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, stables, résistants, nettoyés et dépoussiérés.
- Éliminer les traces de plâtre, laitance, graisse, peinture... Dépouiller les carrelages émaillés et les peintures brillantes. Nettoyer à l'aide d'une lessive sodée.
- Rincer abondamment et laisser sécher.

CONSUMMATION

- **Protection au mur** : appliquer 0,8 kg/m² en deux couches à l'aide d'un rouleau à poils mi-longs.
- **Étanchéité au sol** : appliquer 1,2 kg/m² en deux

couches à l'aide d'un rouleau.

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer la sous-couche au rouleau ou au peigne en 2 couches minimum.
- Laisser sécher 30 min à 1h entre les 2 couches. Le produit doit être sec au toucher.
- Utiliser une **BANDE D'ARMATURE** ou une **BANDE D'ÉTANCHÉITÉ** entre les 2 couches aux points singuliers (angles rentrants, sortants, et jonctions sol/mur).

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Consommation

Mur **0,8 kg/m²**

Sol **1,2 kg/m²**

en 2 couches

0,5 mm pour le sol
0,35 mm pour le mur

Au sol 1h30
Au mur 2h
après la seconde couche pour recouvrir

+30°C
+5°C
Température d'utilisation

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Porter des gants imperméables en caoutchouc nitrile ou butyle conformes à la norme EN ISO 374-2, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection couvrant.
- Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
- Avant utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

ASTUCE

Inclus dans ce kit !



CATALOGUE TECHNIQUE - Mai 2024

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com