

PLAQUETTES DE PAREMENT

COLLE EN POUDRE



LES + PRODUIT

- Murs intérieurs
- Très haute adhérence
- Format jusqu'à 60 cm x 20 cm

CONDITIONNEMENT

- Sac de 10 kg
- Sac de 25 kg

CONSERVATION

- 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine, non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures

COLORIS

- Gris
- Blanc (uniquement en 25 kg)

COLLE EN POUDRE POUR PLAQUETTES DE PAREMENT



PROPRIÉTÉS

Colle en poudre destinée à la pose de plaquettes, briquettes et pierres de parement.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

		Plaquette Plâtre	Plaquette Pierres Naturelles	Plaquette béton
MUR INTÉ-RIEUR	Support ciment	60 x 20	30 x 40	60 x 20
	Béton cellulaire*	60 x 20		60 x 20
	Ancien carrelage*	40 x 20		Support non admis

* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

CONSUMMATION

Format du carreau	≤ 20 x 20 cm	≤ 60 x 20 cm
Mur intérieur	3 kg/m ² (V6)	4,5 kg/m ² (U6)

■ Double encollage : appliquer la colle sur le support et la totalité de l'envers du carreau par beurrage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.

MISE EN ŒUVRE

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **COLLE EN POUDRE POUR PLAQUETTES DE PAREMENT** avec 5 litres d'eau propre jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente, pendant 1 min 30.
- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

 20% d'eau	 1h30 pour appliquer	 30 min pour positionner	 20 min pour ajuster	 24 h pour réaliser les joints	 Température d'utilisation
----------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------

CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2023

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tel. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com