

PLAQUETTES DE PAREMENT

COLLE EN PÂTE

COLLE EN PÂTE POUR PLAQUETTES DE PAREMENT



LES + PRODUIT

- ▶ Mur intérieur
- ▶ Prête à l'emploi
- ▶ Très haute adhérence

CONDITIONNEMENT

- ▶ Seau de 10 kg
- ▶ Seau de 20 kg

CONSERVATION

- ▶ 1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine, non ouvert, stockée à l'abri du gel et des fortes températures

COLORIS

- ▶ Blanc cassé



PROPRIÉTÉS

Colle en pâte prête à l'emploi destinée à la pose de plaquettes, briquettes et pierres de parement, en murs intérieurs.

SUPPORTS ADMIS ET REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

	Plaquette Plâtre	Plaquette Pierres Naturelles	Plaquette béton
MUR INTÉRIEUR	Support ciment	30 x 40	60 x 20
	Béton cellulaire*		60 x 20
	Carreau de plâtre non hydrofugé*		60 x 20
	Carreau de plâtre hydrofugé*		50 x 20
	Ancien carrelage*		40 x 20
			support non admis

* Appliquer au préalable 2 couches de **PRIMAIRE TOUS SUPPORTS** espacées de 30 minutes à 1 heure.

CONSUMMATION

Format du carreau	≤ 20 x 20 cm	≤ 60 x 20 cm
Mur intérieur	3 kg/m ² (V6)	4,5 kg/m ² (U6)

■ = Double encollage : appliquer la colle sur le support et la totalité de l'envers du carreau par brossage

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront être sains, secs, propres, dépoussiérés, exempts de toutes traces d'huile, de plâtre, de laitance...
- Sur surfaces polies ou peintes, anciennes faïences, poncer pour faciliter l'adhérence.

MISE EN ŒUVRE

- Remuer la pâte avant utilisation.
- Étaler la colle sur le support à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse sur une surface de 1 à 2 m², puis à l'aide d'une taloche crantée adaptée, régulariser l'épaisseur.
- Presser le revêtement par battage à l'aide d'un maillet afin d'assurer le parfait transfert.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION



CATALOGUE TECHNIQUE - Août 2023

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com

SIKA France SAS 84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tel. (33) 01 41 17 20 00

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

PAREXLANKO

Consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande ou sur www.parexlanko.com