

Lina vertical électrique /GF



- + **ECONOMIE D'ENERGIE** : Eco inertie : maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur. Programmation hebdomadaire personnalisable, Choix de modes (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto) en fonction de l'occupation de la pièce. Baisse de température automatique en cas d'ouverture de fenêtre, puis reprise du fonctionnement normal après fermeture
- + Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres
- + **CONFORT** : Chaleur douce et enveloppante, grande surface de rayonnement 100% irriguées (faces avant et arrière), angles arrondis pour une parfaite sécurité enfants
- + **PRATIQUE** : Pose rapide grâce au système de fixation breveté (support en H avec niveau à bulle), **DESIGN** : Disponible en couleur Blanc, Titane (ref 0335), gris Manhattan (ref 0077) et noir brillant (Black Flash, ref 9005) Angles arrondis pour une parfaite sécurisé



Lina vertical électrique /GF



Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base
L	H				Ref.
370	2017	31.00	5	1000	5050-0040
592	2017	44.00	8	1500	5050-0060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 85 mm

Commentaires descriptif

- Lina Vertical, toute la qualité Acova :
- Radiateur en acier haute qualité, éléments plats (70 x 11 mm)
- Huile minérale haute performance, sans entretien
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur
- Peinture époxy très longue durée, homogène sur toutes les faces du radiateur, soudures sans surépaisseur
- Disponible en couleur Blanc, Titane, Manhattan et Black Flash
- Sécurité garantie par le limiteur thermique
- Chaque Lina Vertical est contrôlé à 14 étapes de fabrication
- Fabriqué en France

Options

- Existe aussi en couleur Titane (ref 0335), gris Manhattan (ref 0077) et noir brillant (Black Flash, ref 9005)

Régulation

- Commande à distance à radiofréquence
- Température de consigne réglable de 7° à 28° C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables par heure
- Sélecteur de mode (confort, éco, hors-gel, arrêt, auto)
- Fonction mise en marche forcée manuelle ou programmable (15 min à 2h)
- Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre
- Système de verrouillage parental
- Fixation murale ou sur socle

