

NEW

Unico Easy [S2]

Climatiseur réversible sans unité extérieure

Cod. 02527



FORMAT CONSOLE

Fourni avec deux pieds d'appui pour un positionnement plus stable.



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panneau de commande numérique de dernière génération pour un contrôle précis de toutes les fonctions.



RÉVERSIBLE

Disponible avec la fonction pompe à chaleur, pour remplacer le chauffage traditionnel pendant les demi-saisons ou pour le rendre plus puissant.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance : 2,0 kW
 Disponible en version HP (réversible)
 Classe en refroidissement : A
 Gaz réfrigérant : R32
 Installation au sol
 Écran tactile de contrôle intégré
 Télécommande multifonction

FONCTIONS

- Climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation
- Fonction Auto : module les paramètres de fonctionnement en fonction de la température ambiante.
- Fonction Sleep : augmente progressivement la température déuinie et garantit un niveau sonore réduit pour un plus grand bien-être nocturne.
- Programmateur 24h

EVACUATION DES CONDENSATS OBLIGATOIRE

Pour plus de détails, voir le manuel d'installation.



			Unico Easy S2 HP	
CODE PRODUIT			02527	
EAN CODE			8021183025279	
Puissance frigorifique (min/max)		kW	-	
Puissance calorifique (min/max)		kW	-	
Capacité nominale de refroidissement (1)	Pnominal	kW	 2,0	
Capacité nominale de chauffage (1)	Pnominal	kW	 2,0	
Puissance nominale en mode refroidissement (1)	PEER	kW	0,8	
Intensité électrique nominale en mode refroidissement (1)		A	3,45	
Puissance nominale en mode chauffage (1)	PCOP	kW	0,7	
Intensité électrique nominale en mode chauffage (1)		A	3,00	
Coefücient d'efücacité énergétique nominal (1)	EERd		2,6	
Coefücient de performance énergétique nominal (1)	COPd		2,9	
Classe d'efücacité énergétique en mode refroidissement (1)			A	
Classe d'efücacité énergétique en mode chauffage (1)			B	
Puissance en mode "thermostat éteint"	PTO	W	1,0	
Puissance en mode "veille" (EN 62301)	PSB	W	0,5	
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode refroidissement (1)	QDD	kWh/h	0,8	
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode chauffage (1)	QDD	kWh/h	0,7	
Capacité de refroidissement en Silent mode		kW	-	
Capacité de chauffage en Silent mode		kW	-	
Tension d'alimentation		V-F-Hz	220/240-1-50	
Tension d'alimentation (min/max)		V	198 / 264	
Puissance absorbée en mode refroidissement (min/max)		kW	(-/1,045)	
Intensité absorbée en mode refroidissement (min/max)		A	(-/5,55)	
Puissance maximale absorbée en mode chauffage (min/max)		kW	(-/1,045)	
Intensité absorbée en mode chauffage (min/max)		A	(-/5,6)	
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique (min/med/max)		kW	-	
Intensité absorbée de la résistance électrique (min/med/max)		A	-	
Capacité de déshumidücation		l/h	2,2	
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (min/moyen/max)		m³/h	335/370/405	
Débit d'air ambiant en mode chauffage (min/moyen/max)		m³/h	335/370/405	
Débit d'air ambiant avec résistance électrique (min/moyen/max)		m³/h	-	
Débit d'air extérieur en mode refroidissement (min/max)		m³/h	-/505	
Débit d'air extérieur en mode chauffage (min/max)		m³/h	-/505	
Vitesse de ventilation interne			3	
Vitesse de ventilation externe			2	
Diamètre des trous sur le mur **		mm	162	
Résistance électrique de chauffage (min/med/max)			-	
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)		m / °	8 / ±80°	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)		mm	693 x 665 x 276	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)		mm	770 x 865 x 423	
Poids (sans emballage)		kg	34,4	
Poids (avec emballage)		kg	39,6	
Pression acoustique interne (min/max) (2)	LWA	dB(A)	-	
Niveau Pression acoustique Silent Mode		dB(A)	-	
Degré de protection des coques			IPX0	
Gaz réfrigérant*		Type	R32	
Potentiel de Réchauffement Global	PRG		675	
Charge de gaz réfrigérant		kg	0,285	
Pression de service maximale		MPa	4,2	
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)			3 x 1,5	

(1) Conditions d'essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
* Appareil fermé hermétiquement contenant du gaz üoré avec GWP équivalent 675.

CONDIZIONI LIMITE DI FUNZIONAMENTO		
Température de l'air intérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 32°C – WB 24°C
	Températures minimales en mode refroidissement	DB 18°C
	Températures maximales en mode chauffage	DB 27°C
	Températures minimales en mode chauffage	-
Température de l'air extérieur	Températures maximales en mode refroidissement	DB 43°C - WB 32°C
	Températures minimales en mode refroidissement	-
	Températures maximales en mode chauffage	DB 24°C - WB 18°C
	Températures minimales en mode chauffage	DB -5°C