

CONSEILS DE NETTOYAGE Marque FIORDO – Collections REVE et TRESOR

• NETTOYAGE APRES LA POSE

Le nettoyage “**après pose**” sert à enlever les résidus de: mortier pour les joints, ciment, chaux, ciment-joint. Ceci est obligatoire en fin de chantier, que ce soit pour les carreaux émaillés comme pour les carreaux non-émaillés. Ne pas nettoyer lorsque les surfaces carrelées sont très chaudes (exposées par exemple au soleil durant les mois les plus chauds) afin d’éviter la forte action des agents chimiques agressifs. En été, il doit être effectué durant les heures les plus fraîches de la journée.

Mortier de jointolement utilisé : mortier à base ciment melangé à de l’eau.

Quand effectuer le nettoyage : Après 4/5 jours et dans un délai maximum de 10 jours après le jointolement.

Produits à utiliser : **détergents à base acide**

- Keranet (Mapei)
- Cement Remover (Faberchimica)
- Deterdek (Fila)
- Trek (Lithofin)
- Zementschleierentferner (Mapei)
- Hmk R63 (Hmk)
- Solvacid (Geal)
- Cpclean (CpSystems)
- Cpdecon - Spécifique pour produits qui ne sont pas résistant aux acides (CpSystems)

Suivre le mode d’emploi du fabricant du détergent. Tester préalablement sur les carreaux, surtout s’il s’agit de carreaux semi-polis ou polis. Avant le nettoyage, bien mouiller les surfaces avec de l’eau. À la fin du nettoyage, éliminer le liquide du sol (si possible à l’aide d’un aspirateur de liquides), puis rincer abondamment et plusieurs fois à l’eau. Éliminer l’eau de rinçage avec un aspirateur de liquides ou une serpillière.

Si le nettoyage après la pose n’a pas été effectué correctement, répéter le nettoyage après la pose, comme déjà indiqué, utiliser éventuellement les mêmes détergents mais à une concentration supérieure.

Mortier de jointoiment utilisé : Mortier époxy bi-composant et réactif

Nettoyer immédiatement et soigneusement étant donné que ces mortiers durcissent très vite, voire en quelques minutes. Suivre scrupuleusement les modalités de nettoyage indiquées par le producteur du mortier utilisé et en contrôler l'efficacité (même à contre-jour) par le biais d'un nettoyage préliminaire avant d'effectuer le jointoiment sur tout le sol/mur.

Attention : Une fois sec, il est très difficile de l'éliminer, voire impossible. Contacter le fabricant du mortier.

- **NETTOYAGE QUOTIDIEN**

Comment nettoyer le grès cérame ?

Utiliser de l'eau chaude et un chiffon en microfibre de bonne qualité, type CPMAGICCLEAN de Cpsystems. De temps en temps, tous les 10-20 jours par ex., et selon l'état du sol, utiliser des détergents neutres très dilués dans de l'eau chaude qui ne contiennent pas de cires et ne laissent pas de tâches brillantes. En fin de lavage, rincer toujours à l'eau et à l'aide d'un chiffon en microfibre de bonne qualité.

Produits à utiliser

Détergent neutre sans cire. NE PAS utiliser d'alcool, d'acides, de solvants, de détergents abrasifs, d'éponges ni de paillettes abrasives.

Mode d'emploi

Très dilué dans de l'eau chaude. Bien rincer en fin de lavage. Pour toutes les opérations (lavage, rinçage et séchage), utiliser des chiffons en microfibre de bonne qualité.

Liste des détergents

- Floor Cleaner (Faberchimica)
- Fila Cleaner (Fila)
- Pflegereiniger (Lithofin)
- Bel Gres (Geal)

Suivre attentivement le mode d'emploi du fabricant indiqué sur l'emballage. Avant de l'utiliser, tester préalablement sur les carreaux, surtout s'il s'agit de carreaux semi-polis ou polis.

Si le nettoyage quotidien n'a pas été effectué avec des détergents appropriés

Que voit-on:

- Patines opaques à contre-jour / sol plus brillant par rapport aux pièces en stock non posées.
- Tâches opaques à contre-jour en contact avec plusieurs liquides.
- Il reste des traces.

Comment intervenir:

Appliquer un détergent de type Tile Cleaner de Faberchimica ou CPDecon de CPSystems non dilué et laisser agir pendant 5-10 minutes. Frotter ensuite à l'aide d'un tampon blanc, bien rincer à l'eau, aspirer les liquides de rinçage avec un aspirateur prévu à cet effet ou à l'aide d'une serpillière de bonne qualité type MAGICCLEAN de CPSystems.

TABLEAU RECAPITULATIF CONSEILS DE NETTOYAGE SELON TYPOLOGIE DE SALETÉ

TYPE DE SALETÉ	PRODUITS À UTILISER	MODE D'EMPLOI
Café, Coca-Cola®, jus de fruits	Détergent à base alcaline	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent.
Graisses, poussière de piétinement, nettoyage à fond	Détergent à base alcaline	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent.
Vin	Détergent oxydant	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent.
Tartre	Détergent à base acide	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent. Tester préalablement sur les carreaux avant de l'utiliser, en particulier sur des produits semi-polis ou polis.
Rouille	Détergent à base acide	Appliquer le produit dilué directement sur la tache et laisser agir pendant 10 à 20 minutes, puis rincer abondamment. Si nécessaire, répéter l'application. Tester préalablement sur les carreaux avant de l'utiliser, en particulier sur des produits semi-polis ou polis.
Pneus, traces de crayon, traces de métal	Pâte abrasive	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent. Tester préalablement sur les carreaux avant de l'utiliser, en particulier sur des produits semi-polis ou polis.
Encre, feutre	Détergent à base de solvant	Appliquer le solvant pur directement sur la tache et laisser agir pendant 15/30 secondes environ. Si nécessaire, répéter l'application. Pour « Coloured stain remover » suivre le mode d'emploi du fabricant.
Saleté des joints	Détergent pour joints	Suivre le mode d'emploi du fabricant du détergent.
N'importe lequel	Détergent neutre sans cire	Utiliser de l'eau et un détergent neutre sans cire. NE PAS utiliser d'alcool, d'acides, de solvants, de détergents abrasifs, d'éponges ni de paillettes abrasives.