


AVANTAGES DES PLAQUES RENOLIT TECNO IMAC

**FACILE
RAPIDE
à poser**




RAPIDITÉ DE POSE

Pas d'OSB ni de contre-lattage,
moins de fixations




SÉCURITÉ

Moins de risque de coupure lors de la
manipulation




MOINS DE RÉSONANCE

Le PVC limite naturellement la propagation
du bruit



CONFORT

Le PVC conduit peu la chaleur et le froid




ESTHÉTIQUE

Flexible, le PVC ne déforme peu
Large choix de formes et tenue des couleurs



NE ROUILLE PAS

Le PVC n'est pas sensible à l'humidité et
ne rouille pas



Données techniques complémentaires



<https://renolit.tecnoimac.com/fr/>

RENOLIT TECNO IMAC

Espacement entre les supports

> 70 cm

Matériau

Meilleure résistance à la rayure car teinté dans la masse
Flexible, se déforme peu

Niveau sonore intérieur

71.3 dB(A)
équivalent à l'intérieur d'un train

Confort thermique

Le PVC ne conduit ni la chaleur ni le froid

QU'EST-CE QUE LE PVC ? POLYCHLORURE DE VINYLE

Produit industriellement depuis plus de 50 ans, il est aujourd'hui le matériau plastique le plus utilisé au monde dans le bâtiment. C'est une résine thermoplastique qui accepte aisément la forme qu'on souhaite lui donner.



LE PVC EST
DÉRIVÉ DU SEL À
57%

Le sel est une matière première quasi inépuisable. Les autres matériaux thermoplastiques sont eux issus à 100% du pétrole.



100% RECYCLÉ
EN COURS DE
FABRICATION

RENOLIT Tecno Imac recycle en interne la totalité de ses déchets de fabrication. Les plaques sont recyclables en fin de vie.



0%
BISPHÉNOL A SANS BISPHÉNOL

Nos plaques sont totalement dépourvues de bisphénol A, matière sujette à controverses pour notre santé.

RENOLIT Ondex SAS
Avenue de Tavaux - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006 - Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com

www.tecnoimac.com/fr

www.renolit.com/ondex



Rely on it.