



STENDINO



UNE CONCEPTION UNIQUE ET BREVETÉE QUI INTÈGRE UN DIFFUSEUR PIVOTANT À 90° QUI TRANSFORME DINAMIC EN UNE ÉTAGÈRE PRATIQUE POUR PERMETTRE UN SÉCHAGE RAPIDE DE VOS VÊTEMENTS, AINSI QUE DES SÈCHE-SERVIETTES PARFAITEMENT CHAUFFÉ.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie - Classe II
 Protection électrique - IP 44
 Puissance - 500W - 750W
 Alimentation - 230V 50Hz
 Matériel - Acier

- Sèche serviettes en acier à inertie fluide.
- Équipé d'un diffuseur à ouverture à 90° pour augmenter la puissance de chauffage.
- Résistance électrique en acier inoxydable.
- Tubes ronds diamètre ø 23 mm.
- Corps en acier de forme droite.
- Thermostat numérique avec écran LCD et régulation à 0,1°C.
- Modes Confort, Eco, Frost et Stand-by.
- 9 horaires hebdomadaires prédéfinis et 4 personnalisables.
- Fonction Boost pour un chauffage rapide avec une durée prédéfinie.
- ASC - Contrôle de démarrage adaptatif: pour obtenir la température souhaitée, quand vous le souhaitez.
- Détecteur de fenêtre ouverte pour des économies d'énergie.
- maximales.
- Fil pilote 6 commandes.
- Verrou de commande Smart Lock.
- Protection IP44 contre l'humidité et les projections d'eau, donc parfait pour une installation dans es salles de bain.
- Disponible en 3 puissances.
- Installation rapide et facile grâce au kit de montage mural inclus.

DIMENSIONS

puissance w	hauteur(A) mm	largeur(B) mm	prof. (C) mm	poids kg
500W	1189	500	98	15,4
750W	1273	500	98	19,5



Conformité concept écologique



Capteur fenêtre ouverte



Régulation thermique à 0,1°C



Blocage commandes sécurité enfants



Programmation hebdomadaire



Classe II



Blanc 9010



MADE IN ITALY

