


## conseils de nettoyage et d'entretien

### POSE

Une exécution correcte des opérations de pose est essentielle pour assurer un résultat final parfait.

L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié, sur une surface parfaitement plane et peut être réalisée indifféremment avec des colles ou d'adhésifs à base de ciment. Dans le choix de l'adhésif le plus approprié et pour le modalité d'application, il est conseillé de suivre les instructions du fabricant de l'adhésif lui-même. Afin d'éviter fissures et le soulèvement des produits, il est nécessaire un étude et une pose correcte des joints, influençant décisivement la qualité et la durabilité des matériaux poses.

Lors de la pose, il est conseillé d'utiliser un joint d'au moins 3 mm pour les matériaux en grès cérame émaillé non rectifié et de au moins 7 mm pour les matériaux en corps rouge monocuisson. Pour la pose de matériaux rectifiés, il est toujours conseillé une joint de au moins 2 mm. Pour les matériaux de formats rectangulaires longs et étroits, en particulier les formats 15x60 cm, 15x90 cm, 20x120 cm, etc. il est conseillé de poser le matériel avec un décalage de 6 à 15 cm comme indiqué sur le schéma ci-dessous.



Une orientation spécifique du carrelage n'est pas recommandée, mais l'installateur doit vérifier les éventuelles différences de ton et de couleur sur le produit avant de le poser. Une protection soignée du revêtement est recommandée et s'il est nécessaire d'effectuer d'autres travaux sur le chantier, il est conseillé, après la pose, de protéger le sol.

## conseils de pose

### NETTOYAGE APRÈS LA POSE DES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME.

Après avoir terminé l'installation des carreaux le carreleur doit nettoyer bien le sol afin de quitter la couche des résidus de la colle et les déchets du stuc des joints qui ont resté sur la surface du sol.

Ce nettoyage est très important afin d'obtenir un résultat esthétique très élevé et il garantit une grande résistance aux taches.

Laver le sol avec de l'eau n'est pas suffisant. L'emploi des substances agressives c'est déconseillé.

Tel nettoyage doit-être réalisé d'une manière propre avec des produits qui puissent quitter la couche des résidus de la pose aussi que le déchets de la colle ou du stuc des joints.

### NETTOYAGE ORDINAIRE DES CARREAUX EN GRÈS CÉRAME.

Après le nettoyage du sol ensuite à l'installation des carreaux, le sol c'est prêt pour l'utilisation et à ce point la seule chose à faire c'est de réaliser des nettoyages ordinaires périodiques.

Pour le nettoyage ordinaire il faut utiliser des produits normaux en suivant les méthodes de nettoyage conseillés par le fabricant des produits pour le nettoyage.

Il ne faut pas faire rien d'extraordinaire, il faut utiliser seulement de l'eau et des produits neutres habituels.

Dans le cas de carreaux en grès cérame poli ou lappato, après le nettoyage ensuite à l'installation des carreaux c'est conseillé de protéger la surface du sol avec un produit imperméabilisant.

Si des taches persistent il faut utiliser des produits plus agressifs par rapport au type des taches en suivant les méthodes d'utilisation, exception faite pour les produits qui contiennent de l'acide hydro-fluorique.