MODO 9 BI-FLUX

Certificate model name : MODO AIRTIGHT

AIR - Poêles à granulés

FreePoint

Puissance nominale	kW	**9,3**
Puissance réduite	kW	**2,7**
Puissance thermique introduite (max)	kW	**10,51**
Puissance utile à l'eau nominale	kW	**-**
Puissance utile à l'eau réduite	kW	**-**
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	**84**
Rendement nominal	%	**89**
Rendement réduit	%	**93,9**
Capacité de chauffe (min-max)	m^3	**77 - 265**
CO à 13% O_2 nominal	%	**0,009**
CO à 13% O_2 réduit	%	**0,021**
Emissions CO (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**265 - 107**
Emissions OGC (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**3,2 - 2,1**
Emissions NOX (13% O2) (min-max)	mg/Nm^3	**108 - 119**
Contenu de poussières à 13% O_2 (min-max)	mg/Nm^3	**18 - 19**
Capacité chaudière (H_2O)	l	**-**
Capacité réservoir	kg	**11,5**
Combustible		**Pellet ø6**
Consommation horaire (min-max)	kg/h	**0,59 - 2,18**
Autonomie (min-max)	h	**5,3 - 19**
Absorption électrique d'allumage (max)	W	**346**
Absorption électrique de travail (max)	W	**113,7**
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	**230 - 50**
Dépression cheminée	Pa	**11,8**
Masse des fumées (min-max)	g/sec	**2,8 - 5,7**
Température des fumées en sortie (max)	°C	**190**
Poids net	kg	**95**
Poids brut	kg	**106**
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	**80**
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	**130**
Canalisation (C)	Ø mm	**-**
Canalisable jusqu' à	m	**-**





EN 14785:2006 · Art. 15A B-VG 2015 BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conformity · A+ · 7* · OK BBC · CSTB · klima+ energie fonds · CONTO TERMICO · arja 4 STELLE

COMBINAISONS

7023023	Acier noir	EAN 8053859019053

PLUS

- AIRTIGHT chambre étanche
- WI-FI intégré
- Easy start
- Intérieur en fonte
- Brasero en fonte
- Fonction Silent
- Liaison thermostat externe
- Programmation journalière hebdomadaire
- Sortie fumée supérieure

EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	**75**	**71,5**

VOLUME (m^3)
0,42

ACCESSOIRES



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE

N° (max)
2

TRANSPORT



57 pcs