⚠ ***Lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit et les conserver pour toute nécessité future éventuelle***

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

S'il est correctement installé et utilisé, l'automatisme **G-BAT** garantit un haut niveau de sécurité. Par ailleurs, quelques règles simples de comportement peuvent éviter bien des accidents :

- Ne pas stationner et interdire aux enfants, aux personnes et aux choses de stationner près de l'automatisme et en particulier durant le fonctionnement.
- Éloigner de la portée des enfants les radiocommandes ou tout autre dispositif générateur d'impulsion, pour éviter que l'automatisme ne soit actionné involontairement.
- Interdire aux enfants de jouer avec l'automatisme.
- Ne pas contraster volontairement le mouvement du portail.
- Éviter que des branches ou des arbustes n'entravent le mouvement du portail.
- Faire en sorte que les systèmes de signalisation lumineuse soient toujours efficients et bien visibles.
- N'actionner manuellement le portail qu'après l'avoir déverrouillé.
- En cas de dysfonctionnement, déverrouiller le portail pour permettre l'accès et attendre l'intervention technique du personnel qualifié.
- Lorsque le fonctionnement manuel a été disposé, mettre l'installation hors tension avant de rétablir le fonctionnement normal.
- N'effectuer aucune modification sur les composants qui font partie du système d'automation.
- Éviter toute tentative de réparation ou d'intervention directe et s'adresser uniquement à du personnel qualifié.
- Faire vérifier, au moins tous les six mois, l'efficience de l'automatisme, des dispositifs de sécurité et de la mise à la terre par du personnel qualifié.

DESCRIPTION

L'automatisme **G-BAT** est l'idéal pour le contrôle des zones d'accès de véhicules dans un cadre domestique.
L'automatisme **G-BAT** pour portails battants est un opérateur électromécanique irréversible qui transmet le mouvement au vantail par l'intermédiaire d'un système à vis sans fin.
Pour le comportement du portail dans les différentes logiques de fonctionnement, s'adresser à l'Installateur.
Les automatismes disposent de dispositifs de sécurité (photocellules) qui empêchent la refermeture du portail en cas d'obstacle dans la zone qu'ils protègent.
Le système garantit le blocage mécanique du portail quand le moteur n'est pas en fonction.
Un dispositif pratique de déverrouillage permet de manœuvrer le portail en cas de coupure de courant ou de dysfonctionnement.
La signalisation lumineuse indique le mouvement en cours du portail.

FONCTIONNEMENT MANUEL

S'il est nécessaire d'actionner manuellement le portail à la suite d'une coupure de courant ou du dysfonctionnement de l'opérateur, procéder comme suit :

1. Couper le courant en agissant sur l'interrupteur différentiel, même en cas d'absence d'alimentation électrique.
2. Introduire la clé de manœuvre dans son logement situé dans la partie supérieure de l'opérateur (Fig. 1).
3. Tourner la clé dans le sens de la flèche (Fig. 2), le levier de déverrouillage s'ouvre légèrement pour faciliter la prise.
4. Tourner le levier de déverrouillage jusqu'à son arrêt (Fig. 3).

☞*Cette opération peut exiger une certaine force.*

5. Actionner le vantail manuellement.

RÉTABLISSEMET DU FONCTIONNEMENT NORMAL

Pour rétablir le fonctionnement normal, procéder comme suit :

1. S'assurer que l'alimentation n'est pas sous tension en agissant sur l'interrupteur différentiel.
2. Fermer le levier de déverrouillage (Fig. 4).
3. Exercer une légère pression pour que le levier s'enclenche.
4. Actionner le vantail manuellement jusqu'à son arrêt.
5. Mettre le système sous tension.
6. Commander une paire de cycles de fonctionnement pour vérifier le rétablissement correct de toutes les fonctions.


Fig. 1


Fig. 2


Fig. 3


Fig. 4

ENTRETIEN

Afin d'assurer dans le temps un fonctionnement correct et un niveau de sécurité constant, on recommande d'exécuter, tous les six mois, un contrôle général de l'installation. Dans le livret "Instructions pour l'Utilisateur", on a disposé un formulaire d'enregistrement des interventions.

RÉPARATIONS

L'utilisateur doit s'abstenir de toute tentative de réparation ou d'intervention et doit s'adresser uniquement et exclusivement à du personnel qualifié GENIUS ou aux centres d'assistance GENIUS.

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Pour les accessoires disponibles, consulter le catalogue GENIUS.