

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**  
**CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**CERTIFICA:** QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS  
**CERTIFIE:** QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX  
**CERTIFY:** ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

PORCELART / NO RECTIFICADO

| Producto / Produit / Product          | NAOS BLANCO BRILLO                                                                                 | 30X60                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Norma<br>Norme<br>Norm                | Ensayo<br>ESSAI<br>Technical characteristic                                                        | Valores<br>Valeurs<br>Values   |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-2</b>          | Longitud y anchura<br>Longueur et largeur<br>Length and width                                      | ±0,6%                          |
|                                       | Grosor<br>Épaisseur<br>Thickness                                                                   | ±5%                            |
|                                       | Rectitud de los lados<br>Justices des côtes<br>Warping of edges                                    | ±0,5%                          |
|                                       | Planitud de superficie<br>Planéité de surface<br>Flatness                                          | ±0,5%                          |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-3</b>          | Absorción Agua<br>Absorption d'eau<br>Water Absorption                                             | 0,5% < E ≤ 3%                  |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-4</b>          | Fuerza de Rotura<br>Force de rupture<br>Force of breakage                                          | Min. 1100 N                    |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-4</b>          | Resistencia a la Flexión<br>Résistance à la flexion<br>Resistance to the Flexion                   | > 30 N/mm <sup>2</sup>         |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-7</b>          | Resistencia a la Abrasión Superficial<br>Résistance à l'abrasion<br>Resistance to surface abrasion | IV                             |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-9</b>          | Resistencia Choque Térmico<br>Choc de résistance thermique<br>Thermal Shock                        | Cumple<br>Passes Standard Test |
| UNE 41901:2017 EX<br><b>DIN 51130</b> | Resistencia al deslizamiento<br>Résistance au glissement<br>Resistance to the sliding              | CLASE 0<br>R-                  |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-13</b>         | Resistencia a ácidos y bases<br>Résistance aux acides et aux bases<br>Acids and Basics resistance  | GLA / GHA                      |
| UNE-EN-ISO<br><b>10545-14</b>         | Resistencia a las manchas<br>Résistance aux taches<br>Stains resistance                            | 5                              |
| UNE 67- <b>101:1985-1M:92</b>         | Dureza al rayado de la superficie Mohs<br>Scratch hardness according to Mohs                       | 4                              |

**Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: / Use and description for the product:**

Baldosa cerámica esmaltada, pared (interior) y suelo (interior).

Carreaux de céramique émaillée intérieur, mur et plancher

Tiles ceramics, glazed, wall (internal) and floor (internal).