

FORMATO/FORMAT	90X90
ESPESOR/THICKNESS(mm) / ÉPAISSEUR	9,5
PRODUCTO/PRODUCT / PRODUIT	90X90 ARENISCA GRIS
TIPO/KIND / TYPE	ESMALTADO/ GLAZED / ÉMAILLÉ
GRUPO/GROUP / GROUPE	Bla - GL



NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO L
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX L
NORMATIVE APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEXE L

ENSAYOS/ TESTS / TEST		RESULTADOS/ RESULTS / RÉSULTATS	
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY	DIMENSIONES DIMENSIONS	CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD
	UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS ET QUALITÉ DE LA SURFACE	DIMENSIONS	CONFORME
	UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION UNE-EN ISO 10545-3 ABSORPTION D'EAU	VALOR MEDIO (%) AVERAGE VALUE (%) VALEUR MOYENNE (%)	≤0,5%
	UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE UNE-EN ISO 10545-4 RÉSISTANCE À LA FLEXION	FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH (N) CHARGE MÉCANIQUE (N) RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²) RÉSISTANCE À LA FLEXION	1.600-2.400 N 35-45 N/mm ²
	UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN UNE-EN ISO 10545-6 ABRASION RESISTANCE UNE-EN ISO 10545-6 RÉSISTANCE À L'USURE	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	PEI IV
	UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE UNE-EN ISO 10545-9 RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	RESISTE RESISTS CONFORME
	UNE-EN-ISO 10545-11 RESISTENCIA AL CUARTEO UNE-EN-ISO 10545-11 CRAZING RESISTANCE UNE-EN-ISO 10545-11 RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	RESISTE RESISTS CONFORME
	UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE UNE-EN ISO 10545-13 RÉSISTANCE CHIMIQUE	CLORURO AMÓNICO AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l CHLORURE AMMONIÉ HIPOCLORITO SÓDICO SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l HYPOCHLORITE SODIUM ÁCIDO CLORHÍDRICO HYDROCHLORIC ACID 3% ACIDE CHLORIQUE ÁCIDO CÍTRICO CITRIC ACID 100 g/l ACIDE CITRIQUE HIDRÓXIDO POTÁSICO POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l HYDROXIDE POTASSIQUE	A A CUMPLE CON LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARD CONFORME
	UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE UNE-EN ISO 10545-14 RÉSISTANCE AUX TÂCHES	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO GREEN AGENT IN LIGHT OIL OXYDE VERT À L'HUILE LÉGER SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO IODINE SOLUTION IN ALCOHOL SOLUTION ALCOOLIQUE D'IODE ACEITE DE OLIVA OLIVE OIL L'HUILE D'OLIVE	5 5 5
	DIN 51130 - 51097 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO DIN 51130 - 51097 SLIP RESISTANCE DIN 51130 - 51097 RÉSISTANCE À LA GLISSANCE	RESULTADO RESULT RÉSULTAT	R9

OBSERVACIONES:

V^B LABORATORIO: